

2015年10月

お客様 各位

株式会社コガネイ

## TAC 継手 M5 タイプ SUS ガスケット (89-128) 変更のお知らせ

拝啓 貴社益々ご盛栄のこととお慶び申し上げます。

平素は格別のお引き立てを賜り、厚くお礼申し上げます。

さて、このたび弊社では、TAC 継手 M5 タイプ SUS ガスケット (89-128) の継手ネジ部からの脱落防止のため外観を変更させていただくこととなりました。つきましては、下記の通りご案内させていただきますので、ご理解ご協力の程、何卒宜しくお願い申し上げます。

今後とも、より一層のお引き立てを賜りますよう、お願い申し上げます。

敬具

記


【対象機種】 TAC 継手 M5 タイプ SUS 仕様 CS 仕様  
89-128 CS-89-128

【変更内容】 脱落防止仕様に変更するため  
ガスケット単体の外観、寸法が変わります。

【現行品】



外径：φ7.8mm  
内径：φ4.8mm  
厚さ：0.6mm



【変更品】



外径：φ7.8mm  
内径：φ4.3mm  
厚さ：0.5mm

変更品はクイック継手に使用しているものです。

継手締込時の TAC 継手寸法・性能に変更はありません。

※外径に変更はありません。  
※厚さは継手締込時厚さです。

## 【変更時期】

- ①89-128 : 2015年10月中旬より対応  
②TAC 継手、TAC スピードコントローラ、CS-89-128 : 2016年3月末より、順次切換  
③その他：製品に部品として使用している TAC 製品 : 2016年1月末より、順次切換  
尚、ご不明な点につきましては、弊社営業所までお問い合わせください。

以上