

JIG CYLINDERS C SERIES LOW-FRICTION CYLINDER ジグシリンダCシリーズ 低摩擦シリンダ INDEX

RoHS指令規制物質対応製品

特長	162
取扱い要領と注意事項	164
低摩擦シリンダ	
仕様	166
注文記号	167
内部構造と各部名称	168
寸法図	169
クリーン仕様低摩擦シリンダ	
仕様	171
注文記号	172
内部構造と各部名称	173
クリーン度の評価について	174
寸法図	175
取付金具	177
センサスイッチ	179



注意

ご使用になる前に後付ページの「安全上のご注意」を必ずお読みください。

ジグシリンダCシリーズ

低摩擦シリンダ


ジグシリンダCシリーズに、低圧作動と低速作動を兼ね備えたシリンダが登場しました。
最低使用圧力 0.01MPa ～、最低使用速度 1mm/s を実現。

低摩擦

摺動抵抗が小さく放置後の飛び出し現象を低減、応答遅れの改善。
押圧コントロール、テンションコントロール等が可能。

低速作動

最低使用速度1mm/sで、スティックスリップが少なく、滑らかな作動を実現。



CDAZ□

低圧作動

最低使用圧力0.01～0.1MPaを実現。


シリンダ径 (mm)	最低使用圧力 (MPa)
6	0.1
8	0.06
10	0.03
12	0.03
16	0.02
20	0.02
25	0.02
32	0.01
40	0.01

(測定方法：JIS B8377-1 準拠)

クリーン仕様も同様です。

シリンダ径φ6から対応

φ6～φ40までのシリーズ構成で、多様なニーズに対応します。




クリーン仕様低摩擦シリンダ

クリーン度JIS・ISOクラス4相当 (FED-STDクラス10相当) に対応したクリーン仕様も選択可能 (当社基準による)。



CS-CDAZ□

集塵口



低摩擦シリンダ・クリーン仕様低摩擦シリンダ

シリンダ径とストローク (mm)

シリンダ径	標準ストローク											
6	5	10	15	20	—	—	—	—	—	—	—	—
8	5	10	15	20	—	—	—	—	—	—	—	—
10	5	10	15	20	—	—	—	—	—	—	—	—
12	5	10	15	20	25	30	—	—	—	—	—	—
16	5	10	15	20	25	30	—	—	—	—	—	—
20	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	—	—
25	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	—	—
32	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	75	100
40	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	75	100

⚠ 注意

●低摩擦シリンダ・クリーン仕様低摩擦シリンダに使用しているグリスに触れた後には、必ず手洗いを十分に行なってください。グリスが付着した手で 煙草を吸うと、煙草に付着したグリスが燃焼し、有害ガスが発生する恐れがあります (外周に使用しているグリスは、常温では化学的に非常に安定していますが、260℃を超えると有害ガスが発生します)。

ご使用になる前に後付ページの「安全上のご注意」を必ずお読みください。

●低摩擦シリンダ・クリーン仕様低摩擦シリンダはノン・イオン仕様ではありません。

ミニ
ビット
ノック
マルチ
ジグ C
ジグ C
ストローク
ジグ C
低摩擦
ベーシック
ペン
スリム
ツイン
ポート
ダイナ
KSD
ガイドジグ
6~10
ガイドジグ
12~63
ツイン
ロッドφ6
ツイン
ロッド B
アルファ
ツイロッド
アクシス
シリンダ
スライド
ユニット
ハイ
マルチ
ミニガイド
スライダ
ロッド
スライダ
Z
スライダ
GT
ミニガイド
テーブル
ORV
ORC
φ10
ORCA
ORGA
ORK
ORC
φ63,φ80
ORW
MRW
ORB
MRV
MRC
MRG
MRB
ORS
MRS
RAP
RAT
RAF
RAN
RAG
RWT
スイング
ツイスト
エアハンド
Lハンド
フラット形
エアハンド
三爪
ハンド
メカ
ハンド
ラバー
ハンド
MJC
コンプラ
イアンス
コンプラ
θレス
SHM
マイクロ
SHM
高速
バルブバック
低速
シリンダ
リニア
磁気
ストローク
センサ
センサ
スイッチ
CJ
CRE

ミニビット
ノック
マルチ
ジグ C
ジグ C ストローク
ジグ C 低摩擦
ベシック
ペン
スリム
ツインポート
ダイナ
KSD
ガイドジグ 6~10
ガイドジグ 12~63
ツインロッドφ6
ツインロッドB
アルファツインロッド
アクシスシリンダ
スライドユニット
ハイマルチ
ミニガイドスライダ
ロッドスライダ Z
スライダ
GT
ミニガイドテーブル
ORV
ORC φ10
ORCA ORGA
ORK
ORC φ63, φ80
ORW MRW
ORB
MRV
MRC MRG
MRB
ORS MRS
RAP
RAT
RAF
RAN
RAG
RWT
スイング
ツイスト
エアハンド
Lハンド
フラット形エアハンド
三爪ハンド
メカハンド
ラバーハンド
MJC
コンプリアンス
コンプレッス
SHM マイクロ
SHM
高速バルブバック
低速シリンダ
リニア磁気
ストロークセンサ
センサスイッチ
CJ
CRE

取扱い要領と注意事項



一般注意事項

空気源

1. 使用流体は空気を使用し、それ以外の流体の場合は最寄りの当社営業所へご相談ください。
2. シリンダを駆動する空気は、劣化したコンプレッサ油などを含まない清浄な空気を使用してください。シリンダやバルブの近くにエアフィルタ(ろ過度40μm以下)を取り付けて、ドレンやゴミを取り除いてください。またエアフィルタのドレン抜きは定期的に行なってください。ドレンやゴミなどがシリンダ内に入ると作動不良の原因となります。

配管

シリンダに配管する前に、必ず配管内のフラッシング(圧縮空気の吹き流し)を十分に行なってください。配管作業中に発生した切り屑やシールテープ、錆などが混入すると、空気漏れなどの作動不良の原因となります。

雰囲気

1. 水滴、油滴などがかかる場所や粉塵が多い場所で使用するとき、カバーなどで保護してください。
2. 流体および雰囲気中に下記のような物質が含まれているときは、使用できません。有機溶剤・リン酸エステル系作動油・亜硫酸ガス・塩素ガス・酸類・オゾン。

潤滑

給油はしないでください。

金具の取付

1. フート金具は、低摩擦シリンダのシリンダ径φ40のインロー付(-G)には取り付けられません。クリーン仕様低摩擦シリンダ(全ての径)のインロー付(-G)には取り付けられません。
2. フランジ金具は、低摩擦シリンダのシリンダ径φ40のインロー付(-G)のロッド側には取り付けられません。クリーン仕様低摩擦シリンダ(全ての径)のインロー付(-G)のロッド側には取り付けられません。
3. クレビス金具は、クリーン仕様低摩擦シリンダには取り付けられません。

分解・組立

シールを交換する時は、次のことに注意してください。必ずエアの供給を完全に遮断して、製品および製品が接続されている配管内の圧力がゼロになったことを確認してください。分解するには、スナップリングを外し、ロッドを引抜いてください。スナップリングを外す時は、飛び出しに注意してください。ケガの原因になります。また、スナップリングを外す時にスナップリングの縮め過ぎに注意してください。破損の原因になります。組立は、スナップリングが確実に組み付いていることを確認してください。組み付けが不完全の場合、破損や人命を損なう危険性があります。

中間ストローク

- 中間ストロークの製作方法は、基本的にチューブ切断での対応です。ただし、φ12~φ40のストローク5mm未満はカラー詰め対応となります。
- φ6、φ8、φ10の中間ストロークは特殊対応(カラー詰め)となります。納期については最寄りの当社営業所へご相談ください。
- 寸法
- 1. チューブ切断の場合の加算ストロークは、中間ストロークのままとなります。
- 2. カラー詰めの場合の加算ストロークは、長い方の標準ストロークとなります。

センサスイッチ

標準シリンダは、センサスイッチ用マグネットは内蔵されていません。センサスイッチを取り付けるには、センサスイッチ用マグネットが内蔵されているセンサシリンダが必要です。

- 注1. センサスイッチの取付位置および移動要領は、180、181ページをご覧ください。
2. 有接点センサスイッチに誘導性負荷を接続したり、容量性サージが発生する場合には、接点保護対策が必要です。接点保護対策については、センサスイッチの1844ページをご覧ください。

その他

1. 横荷重のかかる使い方は、避けてください。
2. 最低使用圧力はJIS B8377-1に準拠して測定しています。
測定方法概略：無負荷水平取付にて、各シリンダサイズの最低使用圧力を印加し、止まったり、振動などの異常現象を起こさずにフルストロークすることを確認しています。



配管・取付


配管

低摩擦シリンダを低速作動させる場合は、下記図を参考にしてください。

推奨回路


1. 基本回路

メータアウトのスピードコントローラを使用



2. 飛び出し防止用回路

下記図のようにスピードコントローラを組み合わせると速度制御と同時に飛び出し防止に効果的です。




注：シリンダとスピードコントローラは出来るだけ近づけて設置願います。

本体の取付


ジグシリンダの取付穴には、めねじ取付と通し穴取付を共用しているものと、めねじ取付専用のものがあり、多様な取付が可能です。詳しくは、下図を参照してください。シリンダ径にかかわらず取付方法は共通です。

注：本体を直接通しボルトで固定する場合、添付の専用座金を必ず使用してください(φ6、φ8、φ10にはありません)。

●低摩擦シリンダ



●クリーン仕様低摩擦シリンダ



推力

負荷と使用空気圧力から必要な推力を求めて適切なシリンダ内径を選定してください。

表中の数値は計算値ですので負荷との比率(負荷率= $\frac{\text{負荷}}{\text{計算値}}$)が70%以下(高速の場合は50%以下)となるよう内径を選定してください。

●複動形




シリンダ径 mm	ピストン ロッド径 mm	動作	受圧面積 mm ²	空気圧力 MPa						
				0.1	0.2	0.3	0.4	0.5	0.6	0.7
6	4	押側	28.3	2.8	5.7	8.5	11.3	14.1	17.0	19.8
		引側	15.7	1.6	3.1	4.7	6.3	7.9	9.4	11.0
8	5	押側	50.3	5.0	10.1	15.1	20.1	25.1	30.2	35.2
		引側	30.6	3.1	6.1	9.2	12.3	15.3	18.4	21.4
10	5	押側	78.5	7.9	15.7	23.6	31.4	39.3	47.1	55.0
		引側	58.9	5.9	11.8	17.7	23.6	29.5	35.3	41.2
12	6	押側	113.0	11.3	22.6	33.9	45.2	56.5	67.8	79.1
		引側	84.8	8.5	17.0	25.4	33.9	42.4	50.9	59.3
16	8	押側	201.0	20.1	40.2	60.3	80.4	100.5	120.6	140.7
		引側	150.0	15.1	30.1	45.2	60.3	75.4	90.4	105.5
20	10	押側	314.0	31.4	62.8	94.2	125.6	157.0	188.4	219.8
		引側	235.5	23.6	47.1	70.7	94.2	117.8	141.3	164.9
25	12	押側	490.6	49.1	98.1	147.2	196.3	245.3	294.4	343.4
		引側	377.6	37.8	75.5	113.3	151.0	188.8	226.6	264.3
32	16	押側	803.8	80.4	160.8	241.2	321.5	401.9	482.3	562.7
		引側	602.9	60.3	120.6	180.9	241.2	301.4	361.7	422.0
40	16	押側	1256.0	125.6	251.2	376.8	502.4	628.0	753.6	879.2
		引側	1055.0	105.5	211.0	316.5	422.0	527.5	633.0	738.5

ミニ
ビット
ノック
マルチ
ジグ C
ジグ C
ストローク
ジグ C
低摩擦
ベアリング
ペン
スリム
ツイン
ポート
ダイナ
KSD
ガイドジグ
6～10
ガイドジグ
12～63
ツイン
ロッドφ6
ツイン
ロッドφ8
アルファ
ツインロッド
アクシス
シリンダ
スライド
ユニット
ハイ
マルチ
ミニガイド
スライダ
ロッド
スライダ
Z
スライダ
GT
ミニガイド
テーブル
ORV
ORC
φ10
ORCA
ORGA
ORK
ORC
φ63,φ80
ORW
MRW
ORB
MRV
MRC
MRG
MRB
ORS
MRS
RAP
RAT
RAF
RAN
RAG
RWT
スイング
ツイスト
エアハンド
Lハンド
フラット形
エアハンド
三爪
ハンド
メカ
ハンド
ラバー
ハンド
MJC
コンプラ
イアンス
コンプラ
θレス
SHM
マイクロ
SHM
高速
バルブバック
低速
シリンダ
リニア
磁気
ストローク
センサ
センサ
スイッチ
CJ
CRE

ジグシリンダCシリーズ 低摩擦シリンダ

複動形

表示記号



仕様

項目	シリンダ径 mm	6	8	10	12	16	20	25	32	40
作動形式		複動形								
使用流体		空気								
最高使用圧力	MPa	0.7								
保証耐圧力	MPa	1.05								
使用温度範囲	℃	0 ～ 60								
クッション		なし			ゴムバンパ方式					
給油		不可								
配管接続口径		M3 × 0.5			M5 × 0.8				Rc1/8	

最低使用圧力

項目	シリンダ径 mm	6	8	10	12	16	20	25	32	40
最低使用圧力	MPa	0.1	0.06	0.03		0.02			0.01	

使用速度範囲

項目	シリンダ径 mm	6	8	10	12	16	20	25	32	40
使用速度範囲	mm/s	1 ^注 ～500								

注：φ6を1mm/sで使用する場合は、0.3MPa以上の空気圧を印加してください。
φ8～φ40を1mm/sで使用する場合は、0.15MPa以上の空気圧を印加してください。
有接点タイプのセンサスイッチを使用する場合は、作動速度を30mm/s以上にしてください。







シリンダ径とストローク

中間ストロークについては164ページをご覧ください。

				mm
作動形式	径	標準ストローク		
		標準シリンダ	センサシリンダ	
複動形	6	5,10,15,20	5,10,15,20	
	8			
	10			
	12	5,10,15,20,25,30	5,10,15,20,25,30	
	16			
	20	5,10,15,20,25,30,35,40,45,50	5,10,15,20,25,30,35,40,45,50	
	25			
	32	5,10,15,20,25,30,35,40,45,50,75,100	5,10,15,20,25,30,35,40,45,50,75,100	
	40			

備考 1：ストローク公差 ⁺¹/₀
2：φ6、φ8、φ10の中間ストロークは特殊対応（カラー詰め）となります。
3：φ12～φ40の中間ストロークは、基本的にチューブ切断での対応です。
ただし、φ12～φ40のストローク5mm未満のストロークは、チューブ切断の対応ができません。
この場合は、カラー詰め対応となります。

低摩擦シリンダ注文記号

■作動形式	■ロッド先端仕様	■取付形式	■センサスイッチ形式 ^{注4} (センサシリンダの場合)	■リード線長さ						
DA: 複動形	めねじ  おねじ 	基本形  フート形 ^{注2}  フランジ形 ^{注3}  クレビス形(ピン付) ^{注4} 	無記入: センサスイッチなし -ZE135: ZE135付 ●2線式、無接点タイプ ●表示灯付 ●DC10~28V ●リード線横出し -ZE235: ZE235付 ●2線式、無接点タイプ ●表示灯付 ●DC10~28V ●リード線横出し -ZE101: ZE101付 ^{注7} ●2線式、有接点タイプ ●表示灯なし ●DC5~28V AC85~115V ●リード線横出し -ZE201: ZE201付 ^{注7} ●2線式、有接点タイプ ●表示灯なし ●DC5~28V AC85~115V ●リード線横出し -ZE175: ZE175付 ●3線式、無接点タイプ ●表示灯付 ●DC4.5~28V ●リード線横出し -ZE157: ZE157付 ●3線式、NPN出力 ●2色発光無接点タイプ ●DC4.5~28V ●リード線横出し -ZE137: ZE137付 ●2線式 ●2色発光無接点タイプ ●DC10~28V ●リード線横出し -ZE257: ZE257付 ●3線式、NPN出力 ●2色発光無接点タイプ ●DC4.5~28V ●リード線横出し	A: 1000mm B: 3000mm G: 300mm M8コネクタ付 (ZE175、ZE275、ZE177、ZE277のみ)						
■低摩擦シリンダ	■シリンダ仕様	■インローの有無 ^{注5}	■センサスイッチの数 (センサシリンダの場合) 無記入: センサスイッチなし 1: 1個付 2: 2個付							
基本形式	無記入: 標準シリンダ ^{注1} S: センサシリンダ	無記入: インローなし -G: インロー付								
C	DA	Z	S	x	-B	-G	-1 -3 -7	-ZE135 -ZE275 -ZE235 -ZE255 -ZE101 -ZE102 -ZE201 -ZE202 -ZE175 -ZE155 -ZE137 -ZE157 -ZE177 -ZE237 -ZE277	A B G	1 2 : n

●シリンダ径とストロークの表をご覧ください。

●おねじ用のシリンダジョイント、シリンダロッドエンドについては 1843 ページをご覧ください。

●センサスイッチのみの注文記号は 179 ページをご覧ください。

●取付金具は出荷時添付となります。

●φ12、φ16のフート金具付のストローク10mm未満の場合にはフート金具とセンサスイッチが干渉してセンサスイッチ2個が取り付けられないことがあります。詳細は最寄りの当社営業所へお問い合わせください。

- 注 1: 低摩擦シリンダの標準シリンダには、センサスイッチ用マグネットは内蔵されません。
 2: シリンダ径φ40のインロー付(-G)には取り付けられません。シリンダ径φ6、φ8、φ10にはありません。
 3: シリンダ径φ40のインロー付(-G)のロッド側には取り付けられません。シリンダ径φ6、φ8、φ10にはありません。
 4: シリンダ径φ6、φ8、φ10にはありません。
 5: シリンダ径φ6~φ12にはありません。
 6: センサスイッチの詳細は、1819ページをご覧ください。

アディショナルパーツ (別売部品)



フート金具 (177ページ) フランジ金具 (178ページ) クレビス金具 (178ページ)


ミニ
ビット
ノック
マルチ
ジグ C
ジグ C
ストローク
ジグ C
低摩擦
ベーシック
ペン
スリム
ツイン
ポート
ダイナ
KSD
ガイドジグ
6~10
ガイドジグ
12~63
ツイン
ロッドφ6
ツイン
ロッド B
アルファ
ツインロッド
アクシス
シリンダ
スライド
ユニット
ハイ
マルチ
ミニガイド
スライダ
ロッド
スライダ
Z
スライダ
GT
ミニガイド
テーブル
ORV
ORC
φ10
ORCA
ORGA
ORK
ORC
φ63,φ80
ORW
MRW
ORB
MRV
MRC
MRG
MRB
ORS
MRS
RAP
RAT
RAF
RAN
RAG
RWT
スイング
ツイスト
エアハンド
ハンド
フラット形
エアハンド
三爪
ハンド
メカ
ハンド
ラバー
ハンド
MJC
コンブラ
イアンス
コンブラ
θレス
SHM
マイクロ
SHM
SHM
高速
バルバック
低速
シリンダ
リニア
磁気
ストローク
センサ
センサ
スイッチ
CJ
CRE

ミニ ビット
ノック
マルチ
ジグ C
ジグ C ストローク
ジグ C 低摩擦
ベアリング
ペン
スリム
ツイン ポート
ダイナ
KSD
ガイドジグ 6～10
ガイドジグ 12～63
ツイン ロッドφ6
ツイン ロッドφ8
アルファ ツインロッド
アクシス シリンドラ
スライド ユニット
ハイ マルチ
ミニガイド スライダ
ロッド スライダ
Z スライダ
GT
ミニガイド テーブル
ORV
ORC φ10
ORCA ORGA
ORK
ORC φ63,φ80
ORW MRW
ORB
MRV
MRC MRG
MRB
ORS MRS
RAP
RAT
RAF
RAN
RAG
RWT
スイング
ツイスト
エアハンド
レハンド
フラット形 エアハンド
三爪 ハンド
メカ ハンド
ラバー ハンド
MJC
コンプラ イアンス
コンプラ θレス
SHM マイクロ
SHM
高速 バルブバック
低速 シリンドラ
リニア 磁気
ストローク センサ
センサ スイッチ
CJ
CRE


内部構造と各部名称

●複動形（CDAZ）


●φ6～φ10



●φ12～φ40



●センサシリンドラ



主要部材質

品名	シリンダ径 mm	6	8	10	12	16	20	25	32	40
シリンダ本体		アルミ合金（アルマイト処理）								
ピストン		ステンレス鋼			アルミ合金（特殊防錆処理）					
ピストンロッド		—			ステンレス鋼（クロムめっき付）				硬鋼（クロムめっき付）	
パッキン		合成ゴム（NBR）								
ロッドカバー		アルミ合金（特殊耐摩耗処理）								
バンパ		—			合成ゴム（NBR）					
マグネット		ネオジマグネット			樹脂マグネット					
サポート		銅合金			アルミ合金（特殊防錆処理）					
スナップリング		—			硬鋼（燐酸塩被膜）					
ウェアリング		—			合成樹脂					

シールリペアキット

シリンダ径 mm	形式	セット内容
12	SRK-CDAZ12	ピストンパッキン 1 個 ロッドパッキン 1 個 O リング 1 個
16	SRK-CDAZ16	
20	SRK-CDAZ20	
25	SRK-CDAZ25	
32	SRK-CDAZ32	
40	SRK-CDAZ40	

注1：シリンダ径φ6、φ8、φ10のシールリペアキットはありません。

2：グリスは専用グリスを使用してください。グリスについては、お問い合わせください。






質量

シリンダ径 mm	ゼロストローク 質量	ストローク1mm毎の 加算質量	センサシリンドラの 加算質量	取付金具の質量			センサスイッチの加算質量 ^注	
				フート金具	フランジ金具	クレビス金具	ZE □□□ A ZE □□□ G	ZE □□□ B
6	10.3	0.74	3.9	—	—	—	15	35
8	13.9	0.95	5.4	—	—	—		
10	18.9	1.12	6.8	—	—	—		
12	28.3	1.28	8	50	55	30		
16	39.9	1.62	11	62	71	40		
20	66.1	2.26	27	84	101	75		
25	91.5	3.11	39	104	160	100		
32	140.1	4.11	28	126	186	165		
40	236.1	4.47	37	160	335	200		

注：センサスイッチ形式のA、B、Gはリード線長さです。 A：1000mm B：3000mm G：300mm M8コネクタ付




低摩擦複動形寸法図 (mm)

● φ6～φ25



●図はφ12の場合。

● φ32・φ40



形式 記号	標準シリンダ (CDAZ)			センサシリンダ (CDAZS)			D	E	K ₁	M	N ₁	N ₂	O
	A	B ₁	C	A	B ₁	C							
6	19	5	14	24	5	19	—	—	M2.5 × 0.45 深さ 5	3	6.5	3.5	M3 × 0.5
8	20	5	15	25	5	20	—	—	M3 × 0.5 深さ 5	3	7.5	3.5	M3 × 0.5
10	21	5	16	26	5	21	—	—	M3 × 0.5 深さ 5	3	8	4	M3 × 0.5
12	27	5	22	32	5	27	—	—	M3 × 0.5 深さ 6	3.5	8	5	M5 × 0.8
16	27.5	5.5	22	32.5	5.5	27	—	6.2	M4 × 0.7 深さ 8	3.5	8	5	M5 × 0.8
20	30	5.5	24.5	40	5.5	34.5	—	12.2	M5 × 0.8 深さ 10	4.5	9.5	5	M5 × 0.8
25	32	6	26	42	6	36	—	12.2	M6 × 1 深さ 10	5	10.5	5	M5 × 0.8
32	35	7	28	40	7	33	48.5	18.2	M8 × 1.25 深さ 12	6	9.5	7.5	Rc1/8
40	38	7	31	43	7	36	48.5	18.2	M8 × 1.25 深さ 12	6	10.5	7.5	Rc1/8

径 記号	P ₁	P ₃	P ₄	R	S	T ₁	U	V	W	X	Y	Z	適用通しボルト
6	φ3.3 (通し穴)座ぐりφ6 (両面) およびM4×0.7 (両面)	9.5	3.5	—	19	11	R12	4	3.5	—	—	—	M3
8	φ3.3 (通し穴)座ぐりφ6.2(両面) およびM4×0.7 (両面)	9.5	3.5	—	21	13	R13.5	5	4	—	—	—	M3
10	φ3.3 (通し穴)座ぐりφ6.2(両面) およびM4×0.7 (両面)	9.5	3.5	—	23	15	R15	5	4	—	—	—	M3
12	φ4.3 (通し穴)座ぐりφ6.5(両面) およびM5×0.8 (両面)	9.5	4.5	—	25	16.3	R16	6	5	—	—	1	M3
16	φ4.3 (通し穴)座ぐりφ6.5(両面) およびM5×0.8 (両面)	9.5	4.5	—	29	19.8	R19	8	6	—	—	1	M3
20	φ4.3 (通し穴)座ぐりφ6.5(両面) およびM5×0.8 (両面)	9.5	4.5	—	34	24	R22	10	8	—	—	1	M3
25	φ5.1 (通し穴)座ぐりφ8 (両面) およびM6×1 (両面)	11.5	5.5	—	40	28	R25	12	10	—	—	1	M4
32	φ5.1 (通し穴)座ぐりφ8 (両面) およびM6×1 (両面)	11.5	5.5	4.5	44	34	R29.5	16	14	15	13.6	1	M4
40	φ6.9 (通し穴)座ぐりφ9.5(両面) およびM8×1.25(両面)	15.5	7.5	4.5	52	40	R35	16	14	15	13.6	1.6	M5



ミニ
ビット
ノック
マルチ
ジグ C
ジグ C
ストローク
ジグ C
低摩擦
ベーシック
ペン
スリム
ツイン
ポート
ダイナ
KSD
ガイドジグ
6～10
ガイドジグ
12～63
ツイン
ロッドφ6
ツイン
ロッド B
アルファ
ツインロッド
アクシス
シリンド
スライド
ユニット
ハイ
マルチ
ミニガイド
スライダ
ロッド
スライダ
Z
スライダ
GT
ミニガイド
テーブル
ORV
ORC
φ10
ORCA
ORGA
ORK
ORC
φ63,φ80
ORW
MRW
ORB
MRV
MRC
MRG
MRB
ORS
MRS
RAP
RAT
RAF
RAN
RAG
RWT
スイング
ツイスト
エアハンド
Lハンド
フラット形
エアハンド
三爪
ハンド
メカ
ハンド
ラバー
ハンド
MJC
コンプラ
イアンス
コンプラ
θレス
SHM
マイクロ
SHM
高速
バルブパッ
低速
シリンド
リニア
磁気
ストローク
センサ
センサ
スイッチ
CJ
CRE

ミニ
ビット
ノック
マルチ
ジグ C
ジグ C
ストローク
ジグ C
低摩擦
ベアシック
ペン
スリム
ツイン
ポート
ダイナ
KSD
ガイドジグ
6〜10
ガイドジグ
12〜63
ツイン
ロッドφ6
ツイン
ロッド B
アルファ
ワイロッド
アクシス
シリンダ
スライド
ユニット
ハイ
マルチ
ミニガイド
スライダ
ロッド
スライダ
Z
スライダ
GT
ミニガイド
テーブル
ORV
ORC
φ10
ORCA
ORGA
ORK
ORC
φ63,φ80
ORW
MRW
ORB
MRV
MRC
MRG
MRB
ORS
MRS
RAP
RAT
RAF
RAN
RAG
RWT
スイング
ツイスト
エアハンド
Lハンド
フラット形
エアハンド
三爪
ハンド
メカ
ハンド
ラバー
ハンド
MJC
コンプラ
イアンス
コンプラ
θレス
SHM
マイクロ
SHM
高速
バルバック
低速
シリンダ
リニア
磁気
ストローク
センサ
センサ
スイッチ
CJ
CRE

ロッド先端おねじ仕様寸法図 (mm)

● φ6〜φ25


● φ32・φ40



径	記号	B ₂	F	H	I	J	K ₂	M	V	W
6		15	5	8	5.5	1.8	M3×0.5	3	4	3.5
8		15	5	8	7	2.4	M4×0.7	3	5	4
10		15	5	8	7	2.4	M4×0.7	3	5	4
12		17	5	10	8	4	M5×0.8	3.5	6	5
16		20.5	5.5	13	10	5	M6×1	3.5	8	6
20		22.5	5.5	15	12	5	M8×1	4.5	10	8
25		24	6	15	14	6	M10×1.25	5	12	10
32		35	7	25	19	8	M14×1.5	6	16	14
40		35	7	25	19	8	M14×1.5	6	16	14

備考：ロッド先端おねじ仕様に取り付けるシリンダジョイント、シリンダロッドエンドを用意しています。詳細は 1843 ページをご覧ください。

インロー寸法図 (mm)




● φ6・φ8・φ10・φ12にはありません。

径	記号	B ₁	G	L
16		5.5	1.5	9.4
20		5.5	1.5	12
25		6	2	15
32		7	2	21
40		7	2	29

ジグシリンダCシリーズ 取付金具

フート金具、フランジ金具、クレビス金具


金具のみの注文記号




- 注1: 低摩擦シリンダのシリンダ径 $\phi 40$ のインロー付(-G)には取り付けられません。
クリーン仕様低摩擦シリンダ(全ての径)のインロー付(-G)には取り付けられません。
- 2: 低摩擦シリンダのシリンダ径 $\phi 40$ のインロー付(-G)のロッド側には取り付けられません。
クリーン仕様低摩擦シリンダ(全ての径)のインロー付(-G)のロッド側には取り付けられません。
- 3: クリーン仕様低摩擦シリンダには取り付けられません。
- 4: $\phi 6$ 、 $\phi 8$ 、 $\phi 10$ にはありません。

フート金具寸法図 (mm)


● $\phi 12 \cdot \phi 16$



● $\phi 20 \sim \phi 40$



● 取付ねじ (4本添付) $\phi 12 \sim \phi 40$ 用



径	記号	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	N	O	P	Q	R	S	質量 g
12		44	34	25	16.3	12.5	8	2	29.5	4.5	4.5	5.5	11	12(12,22)	2.7	9.5	M5	17	8.9	50 (54)
16		48	38	29	19.8	13	8	2	33.5	4.5	4.5	5.5	11	12(12,22)	2.7	9.5	M5	19	9.1	62 (66)
20		54	44	34	24	15	9.2	3.2	16.5	7	4.5	5.5	—	12(12,22)	2.7	9.5	M5	24	12	84 (88)
25		64	52	40	28	16.5	10.7	3.2	17.5	6	5.5	6.6	—	14(14,25)	3.3	10.5	M6	26	12	104 (109)
32		68	56	44	34	17	11.2	3.2	19	8	5.5	6.6	—	14(14,30)	3.3	10.5	M6	30	13	126 (134)
40		78	64	52	40	18.2	11.2	3.2	19	7	6.6	9	—	20(20,35)	4.4	14	M8	33	13	160 (172)

備考: ()はクリーン仕様の場合。

()内数値2個の場合、左側: ヘッド側用、右側: ロッド側用。


注: クリーン仕様に取り付ける場合、集塵カバー固定用ボルト(1本)を外し、金具添付の取付ねじで固定してください。

材質: 銅


ミニ
ビット
ノック
マルチ
ジグ C
ジグ C
ストロー
ク
ジグ C
低摩擦
ベシック
ペン
スリム
ツイン
ポート
ダイナ
KSD
ガイドジグ
6〜10
ガイドジグ
12〜63
ツイン
ロッドφ6
ツイン
ロッドφ8
アルファ
ツインロッド
アクシス
シリンド
スライド
ユニット
ハイ
マルチ
ミガイド
スライダ
ロッド
スライダ
Z
スライダ
GT
ミニガイド
テーブル
ORV
ORC
φ10
ORCA
ORGA
ORK
ORC
φ63,φ80
ORW
MRW
ORB
MRV
MRC
MRG
MRB
ORS
MRS
RAP
RAT
RAF
RAN
RAG
RWT
スイング
ツイスト
エアハンド
Lハンド
フラット形
エアハンド
三爪
ハンド
メカ
ハンド
ラバー
ハンド
MJC
コンプラ
イアンス
コンプラ
θレス
SHM
マイクロ
SHM
高速
バルバック
低速
シリンド
リニア
磁気
ストロー
クセンサ
センサ
スイッチ
CJ
CRE

フランジ金具寸法図 (mm)

●φ12・φ16




●取付ねじ注
φ12〜φ40用



注：低摩擦シリンドは、
φ12、φ16： 2本添付
φ20〜φ40： 4本添付
クリーン仕様低摩擦シリ
ンドは、全サイズロッド側
用2本添付、ヘッド側用2
本添付

●φ20〜φ40




材質：銅

径	記号	N	P	Q	T	BB	BC	BD	BE	BF	BG	BJ	BK	BL	BP	質量 g
	12	12(12,22)	9.5	M5	16.3	6	28	—	50	38	11	10	5.5	3.6	4.5	55(60)
	16	12(12,22)	9.5	M5	19.8	6	32	—	54	42	11	10	5.5	3.6	4.5	71(76)
	20	12(12,22)	9.5	M5	24	6	36	24	58	46	15	10	5.5	3.6	4.5	101(106)
	25	14(14,25)	10.5	M6	28	8	42	28	68	54	17	11	6.6	4.3	5.5	160(170)
	32	14(14,30)	10.5	M6	34	8	48	34	72	58	22	11	6.6	4.3	5.5	186(200)
	40	20(20,35)	14	M8	40	8	58	40	84	68	28	15	9	5.3	6.6	335(359)



備考：()はクリーン仕様の場合。
()内数値2個の場合、左側：ヘッド側用、右側：ロッド側用。

クレビス金具寸法図 (mm)

●φ12〜φ40



●取付ねじ(2本添付)
φ12〜φ40用



(スナップリング2個付)

材質：銅


径	記号	N	O	P	Q	T	CA	CB	CC	CD	CE	CF	CG	CJ	CK	CP	CS	CT	CU	PA ₁	PB ₁	PC	PD	PE ₁	質量 g
	12	12	5	8.5	M5	16.3	15	12	11	R7.5	4 ^{+0.03} ₀	R5	4	4	5.5	4 ^{+0.2} ₀	25	3	R16	15	10.6	0.7	4 ₁₈	2.5	30
	16	12	5	8.5	M5	19.8	17	16	12	R10	5 ^{+0.03} ₀	R6	4	5	5.5	5 ^{+0.2} ₀	29	3.5	R19	17	12.6	0.7	5 ₁₈	3	40
	20	12	5	8.5	M5	24	25	22	17	R14	8 ^{+0.04} ₀	R11	4	8	5.5	8 ^{+0.4} ₀	34	5.2	R22	24.4	19.6	0.9	8 ₁₈	6	75
	25	16	6	10	M6	28	25	26	17	R16	8 ^{+0.04} ₀	R11	4	8	6.6	8 ^{+0.4} ₀	40	5.2	R25	24.4	19.6	0.9	8 ₁₈	6	100
	32	16	6	10	M6	34	29	34	19	R20	10 ^{+0.04} ₀	R12.5	4	10	6.6	12 ^{+0.4} ₀	44	8	R29.5	34	29.2	0.9	10 ₁₈	8	165
	40	20	8	13	M8	40	29	34	19	R20	10 ^{+0.04} ₀	R12.5	4	10	9	12 ^{+0.4} ₀	52	8	R35	34	29.2	0.9	10 ₁₈	8	200

注1：CD＝クレビス金具自体の揺動範囲。
2：CF＝相手側金具の揺動可能最大半径。
備考：ボルト2本による取付けとなります。

センサスイッチ

無接点タイプ、有接点タイプ

注文記号

 - **CDAS**

A 1000mm
B 3000mm
G 300mm

M8コネクタ付 (ZE175、ZE275、ZE177、ZE277のみ)

●センサスイッチの詳細は、1819ページをご覧ください。

ZE135 ——無接点タイプ	表示灯付	DC10V~28V	リード線横出し	ZE202 ——有接点タイプ	表示灯付	DC10V~28V	リード線上出し
ZE235 ——無接点タイプ	表示灯付	DC10V~28V	リード線横出し			AC85V~115V	
ZE101 ——有接点タイプ	表示灯なし	DC5V~28V	リード線横出し	ZE175 ——無接点タイプ	表示灯付	DC4.5V~28V	リード線横出し
		AC85~115V		ZE275 ——無接点タイプ	表示灯付	DC4.5V~28V	リード線横出し
ZE201 ——有接点タイプ	表示灯なし	DC5V~28V	リード線横出し	ZE137 ——2色発光無接点タイプ		DC10V~28V	リード線横出し
		AC85~115V		ZE157 ——NPN出力2色発光無接点タイプ		DC4.5V~28V	リード線横出し
ZE155 ——無接点タイプ	表示灯付	DC4.5V~28V	リード線横出し	ZE177 ——PNP出力2色発光無接点タイプ		DC4.5V~28V	リード線横出し
ZE255 ——無接点タイプ	表示灯付	DC4.5V~28V	リード線横出し	ZE237 ——2色発光無接点タイプ		DC10V~28V	リード線横出し
ZE102 ——有接点タイプ	表示灯付	DC10V~28V	リード線横出し	ZE257 ——NPN出力2色発光無接点タイプ		DC4.5V~28V	リード線横出し
		AC85V~115V		ZE277 ——PNP出力2色発光無接点タイプ		DC4.5V~28V	リード線横出し

ミニ
ビット
ノック
マルチ
ジグ C
ジグ C
ストローク
ジグ C
低摩擦
ベアリング
ペン
スリム
ツイン
ポート
ダイナ
KSD
ガイドジグ
6~10
ガイドジグ
12~63
ツイン
ロッドφ6
ツイン
ロッド B
アルファ
ワイロッド
アクロス
シリンド
スライド
ユット
ハイ
マルチ
ミニガイド
スライダ
ロッド
スライダ
Z
スライダ
GT
ミニガイド
テーブル
ORV
ORC
φ10
ORCA
ORGA
ORK
ORC
φ63,φ80
ORW
MRW
ORB
MRV
MRC
MRG
MRB
ORS
MRS
RAP
RAT
RAF
RAN
RAG
RWT
スイング
ツイスト
エアハンド
Lハンド
フラット形
エアハンド
三爪
ハンド
メカ
ハンド
ラバー
ハンド
MJC
コンプラ
イアンス
コンプラ
θレス
SHM
マイクロ
SHM
高速
バルバック
低速
シリンド
リニア
磁気
ストローク
センサ
センサ
スイッチ
CJ
CRE

センサスイッチ使用可能最小シリンダストローク

●無接点タイプ

シリンダ径	2 個取付 ^注		1 個取付
	1 面取付	2 面取付	
6～12	30	10	5
16～40	10		

注：ストローク 5mm での 2 個取付けも可能です。
ただし、オーバーラップが生じる場合がありますのでご注意ください。

●有接点タイプ

シリンダ径	2 個取付		1 個取付
	1 面取付	2 面取付	
12	30	10	10
16～40	10		

センサスイッチ作動範囲・応差・最高感度位置

●作動範囲：ℓ

ピストンが移動してセンサスイッチがONしてから、さらにピストンが同方向に移動して、OFFするまでの範囲をいいます。

●応差：C

ピストンが移動してセンサスイッチがONした位置から、ピストンを逆方向に移動して、OFFするまでの距離をいいます。

●無接点タイプ

項目 \ 径	6	8	10	12	16	20	25	32	40
作動範囲：ℓ	1.8～3.0	1.8～3.0	2.0～3.2	2～4	2～5	3.5～7.5	4～8	3～7	3.5～7.5
応 差：C	0.2 以下			0.5 以下					
最高感度位置	6								

備考：上表は参考値です。



●有接点タイプ

項目 \ 径	12	16	20	25	32	40
作動範囲：ℓ	4.5～8.5	5.5～9.5	9～13.5	10～15.5	8～12	8.5～14
応 差：C	1.0以下	2.0 以下				
最高感度位置	10					

備考：上表は参考値です。

センサスイッチの移動要領


- 止めねじをゆるめると、センサスイッチはシリンダチューブのスイッチ取付溝にそって移動することができます。
- 止めねじの締付トルクは0.1N・m～0.2N・m程度にしてください。



ストロークエンド検出センサスイッチ取付位置

センサスイッチを下図の位置（表中の数値は参考値）に取り付けると、ストロークエンドでマグネットがセンサスイッチの最高感度位置にきます。

●低摩擦シリンダ



■無接点タイプ

●複動形


記号	径	6	8	10	12	16	20	25	32	40
X		6.5	7.5	8	10	10	15	15	15	16
Y		0.4	0.5	1	6	5	8	9	6	8

■有接点タイプ

●複動形

記号	径	6	8	10	12	16	20	25	32	40
X		—	—	—	5.5	6	10.5	11	11	12
Y		—	—	—	1.5	1	4	5	2	4

●クリーン仕様低摩擦シリンダ



■無接点タイプ

●複動形

記号	径	6	8	10	12	16	20	25	32	40
X		11.5	12.5	13	20	20	25	25	30	31
Y		0.4	0.5	1	6	5	8	9	6	8

■有接点タイプ

●複動形

記号	径	6	8	10	12	16	20	25	32	40
X		—	—	—	15.5	16	20.5	21	26	27
Y		—	—	—	1.5	1	4	5	2	4