

### MULTI SERIES マルチシリーズ INDEX



#### RoHS指令規制物質対応製品

F.R.L.コンビネーションC150, C200, C300, C400, C600	
仕様・注文記号	172
内部構造	173
寸法図	174
フィルタレギュレータFR150, FR300, FR600	
仕様・注文記号	176
流量特性・圧力特性	177
寸法図	178
エアフィルタF150, F300, F600	
仕様・注文記号	180
寸法図	181
ミストフィルタMF300, MF400, MF600	
仕様・注文記号	182
寸法図	183
マイクロミストフィルタMMF150, MMF300, MMF400	
仕様・注文記号	184
寸法図	185
オートドレンAD300, AD600	
仕様・注文記号・内部構造	186
レギュレータR150, R300, R600	
仕様・注文記号・内部構造	187
流量特性・圧力特性	188
寸法図	189
精密レギュレータPR200	
仕様・注文記号・内部構造	190
流量特性・圧力特性・寸法図	191
ハイリリーフレギュレータHR200, HR600, HRA200, HRA600	
仕様・注文記号・内部構造	192
流量特性・リリーフ特性	193
圧力特性・圧力設定性	194
寸法図	195

マニホールドレギュレータR300M□A	
仕様・注文記号	196
内部構造・流量特性・圧力特性	197
寸法図	198
ルブリケータL150, L300, L600	
仕様・注文記号・内部構造	199
流量特性・寸法図	200
残圧排気弁300V, 600V	
仕様・注文記号・内部構造	202
流量特性・寸法図	203
モジュール・アダプタ8-□□	
形式一覧・注文記号	204
寸法図	205
ブラケット8-□□	
形式と適応機器	208
寸法図	209
取扱い要領と注意事項	210



**注意**


ご使用になる前に後付ページの「安全上のご注意」を必ずお読みください。

CMZ  
FRZ  
小形FR  
マルチ  
マニホールドR  
大形F.R.L.  
サブライン  
クールセレータ  
ドレンF  
圧力計  
膜式ドライヤ  
チューブドライヤ  
インラインF  
QJレギュレータ  
小形精密R  
ステンレスR  
精密ステンレスR  
電一空R  
DTコンプレッサ  
QJスタンダードミニ  
QJスタンダードSUS  
QJロータリ  
TAC継手  
QJS  
QJSダイヤル付  
スロットバルブ  
ハンドバルブ  
ストップ弁付QJ  
チェックバルブ  
パワーレギュレータ  
コネクタ  
サブライジョイント  
チューブ  
圧力スイッチ  
流量センサ  
多チャンネルMSU  
ショックアブソーバ  
ハイドロC・R  
iB-Flow  
スピードコントロール  
マフラ・エキゾースト  
コンパタ・ブリーダ  
ホルダ&コラム  
インジケータ  
ブラ  
チェーン  
真空バルブU  
インラインエジェクタ  
エジェクタME  
エジェクタFME  
エジェクタ多段  
バキュームパッド  
真空R  
真空パッドシリンダ  
非接触  
真空Pユニット  
吸着UVYP  
DT真空ポンプ  
ピュアプロセス  
フッ素ポンプ

# モジュラータイプで最も合理的な調質システムを実現。

コガネイマルチシリーズは豊富なシリーズ構成とバリエーションであらゆるエア駆動、エア制御などに最適なエアを供給します。しかも、おのこのの機器を一体に組み付けられるモジュラータイプですから、コンパクトで取付後のメンテナンスも容易です。


### F.R.L.コンビネーション 172



形式	配管接続口径 1/8 1/4 3/8 1/2	Rc
C150	01 02	
C200	02	
C300	02 03	
C400	02 03	
C600	02 03 04	


### フィルタレギュレータ 176

標準・低圧用・チェック機構内蔵




形式			配管接続口径	Rc
標準	低圧用	チェック機構内蔵	1/8 1/4 3/8 1/2	
FR150	FR151	FR152	01 02	
FR300	FR301	FR302	02 03	
FR600	FR601	FR602	02 03 04	

### エアフィルタ 180




形式	配管接続口径 1/8 1/4 3/8 1/2	Rc
F150	01 02	
F300	02 03	
F600	02 03 04	

### ミストフィルタ 182




形式	配管接続口径 1/4 3/8 1/2	Rc
MF300	02 03	
MF400	02 03 04	
MF600	02 03 04	

### マイクロミストフィルタ 184



形式	配管接続口径 1/4 3/8 1/2	Rc
MMF150	02 03	
MMF300	02 03 04	
MMF400	02 03 04	


### オートドレン 186



形式	ボディサイズ
AD300	300シリーズ用
AD600	600シリーズ用


### レギュレータ 187

標準・低圧用・チェック機構内蔵



形式			配管接続口径	Rc
標準	低圧用	チェック機構内蔵	1/8 1/4 3/8 1/2	
R150	R151	R152	01 02	
R300	R301	R302	02 03	
R600	R601	R602	02 03 04	

### 精密レギュレータ 190



形式	配管接続口径	Rc
PR200	1/4	02

GMZ、FRZ  
小形 FR  
マルチ  
マニホールド R  
大形 F.R.L.  
サブ  
ライン  
クー  
レラ  
ー  
ドレ  
ン F  
圧力計  
膜式  
ドライ  
ヤ  
チュー  
ブド  
ライ  
ヤ  
イン  
ライ  
ン F  
QJ  
レギュ  
レー  
タ  
小形  
精密  
R  
ステ  
ンレ  
ス R  
精密  
ステ  
ンレ  
ス R  
電一  
空  
R  
DT  
コン  
プレ  
ッサ  
QJ  
スタン  
ダード  
ミニ  
QJ  
スタン  
ダード  
SUS  
QJ  
ロータ  
リ  
TAC  
継手  
QJS  
QJS  
ダイヤ  
ル付  
スロッ  
トル  
バルブ  
ハン  
ド  
バルブ  
ストッ  
プ弁  
付 QJ  
チェッ  
ク  
バルブ  
パワ  
ーレ  
デュ  
ーサ  
コネク  
タ  
サブ  
ライ  
ジョ  
イント  
チュー  
ブ  
圧力  
スイ  
ッチ  
流量  
セン  
サ  
多チャ  
ネル  
MSU  
ショッ  
クア  
ブソー  
バ  
ハイ  
ドロ  
C・R  
iB-  
Flow  
スピー  
ドコ  
ント  
ロー  
ラ  
マフ  
ラ、  
エキ  
ース  
ト  
コンバ  
ー  
タ、  
プリー  
ダ  
ホル  
ダ  
&コ  
ラム  
イン  
ジ  
ケー  
タ  
ブラ  
チェ  
ーン  
真空  
バルブ  
U  
イン  
ライ  
ンエ  
ジェ  
クタ  
エジェ  
クタ  
ME  
エジェ  
クタ  
FME  
エジェ  
クタ  
多段  
バク  
ュー  
ムバ  
ッド  
真空  
R  
真空  
シリン  
ダ  
非接  
触  
真空  
P  
ユニ  
ット  
吸着  
U  
VYP  
DT  
真空  
ポン  
プ  
ピュ  
ア  
プロ  
セッ  
ス  
フッ  
素  
ポン  
プ

ハイリリーフレギュレータ 192



形式		配管接続口径 Rc
		1/8 1/4 3/8 1/2
内部 パイロット	HR200	01 02
	HR600	03 04
外部 パイロット	HRA200	01 02
	HRA600	03 04

マニホールドレギュレータ 196

標準・低圧用



形式		配管接続口径 Rc
		1/4 3/8
標準	低圧用	
MR302	MR303	02 03

ルブリケータ 199

標準・マイクロルブリケータ




形式		配管接続口径 Rc
標準		マイクロルブリケータ
		1/8 1/4 3/8 1/2
L150	—	01 02
L300	L301	02 03
L600	L601	02 03 04

残圧排気弁 202



形式	配管接続口径 Rc
	1/8 1/4 3/8 1/2
300V	01 02 03
600V	04

モジュール・アダプタ 204



ブラケット 208



CMZ, FRZ
小形FR
マルチ
マニホールドR
大形F.R.L.
サブライン
クールセレータ
ドレンF
圧力計
膜式ドライヤ
チューブドライヤ
インラインF
QJレギュレータ
小形精密R
ステンレスR
精密ステンレスR
電一空R
DTコンプレッサ
QJスタンダードミニ
QJスタンダードSUS
QJロータリ
TAC継手
QJS
QJSダイヤル付
スロットバルブ
ハンドバルブ
ストップ弁付QJ
チェックバルブ
パワーレギュレータ
コネクタ
サブライジョイント
チューブ
圧力スイッチ
流量センサ
多チャンネルMSU
ショックアブソーバ
ハイドロC・R
iB-Flow
スピードコントローラ
マフラ・エキゾースト
コンバータ・ブリーダ
ホルダ&コラム
インジケータ
ブラ
チェーン
真空バルブU
インラインエジェクタ
エジェクタME
エジェクタFME
エジェクタ多段
バキュームパッド
真空R
真空パッド用シリンドラ
非接触
真空Pユニット
吸着UVYP
DT真空ポンプ
ピュアプロセス
フッ素ポンプ


# モジュラータイプのメリットを最大限に活かせる充実したコンポーネント。

豊富なコンポーネントとその機能を最も効果的にシステムアップする各種のアクセサリーの充実により、モジュラータイプならではのマルチ対応を実現します。

## モジュールによるシステムアップ


各種モジュールやSアダプタなどを使用してあらゆる用途、空気消費量に最適なシステムを構成できます。

### F, R, L コンビネーション




### F, R, L コンビネーション

(エアフィルタ、ルブリケータを大容量にしたイージーメンテナンス)




### F, MF, MMF, R のクリーンエアコンビネーション




### 精密圧力制御



### 個別圧力制御




### モジュール




### S アダプタ

機器の脱着がワンタッチ  
配管部分をそのままに機器の脱着ができます。



異なる配管サイズの口径合わせに  
IN, OUT の配管口径が変えられます。





CMZ、FRZ	小形FR
	マルチ
	マニホールド
	大形R
	F.R.L.
	サブライン
	クールセバレータ
	ドレンF
	圧力計
	膜式ドライヤ
	チューブドライヤ
	インラインF
	QJ
	レギュレータ
	小形
	精密R
	ステレスR
	精密ステレスR
	電一空R
	DT コンプレッサ
	QJスタンダードミニ
	QJスタンダードSUS
	QJ
	ロータリ
	TAC
	継手
	QJS
	QJS
	ダイヤル付
	スロットバルブ
	ハンドバルブ
	ストップ弁付QJ
	チェックバルブ
	パワーレギュレーサ
	コネクタ
	サブライアント
	チューブ
	圧力スイッチ
	流量センサ
	多チャンネルMSU
	ショックアブソーバ
	ハイドロC・R
	iB-Flow
	スピードコントロール
	マフラー
	エグゼースト
	コンバータ
	プリアンプ
	ホルダー&コラム
	インジケータ
	ブレーチェーン
	真空バルブU
	インラインエジェクタ
	エジェクタME
	エジェクタFME
	エジェクタ多段
	バキュームパッド
	真空R
	真空パッド用シリンドラ
	非接触
	真空Pユニット
	吸着UVYP
	DT 真空ポンプ
	ビュアプロセス
	フッ素ポンプ

注1：マニホールドレギュレータ**MR300**の配管方向は他の機器と異なります。  
 詳細は196ページをご覧ください。  
 2：精密レギュレータ**PR200**と**600**シリーズとの組み付けはできません。

150, 300, 600 シリーズ用

異なるサイズの接続用

モジュール ボディ サイズ	D モジュール	
	D (ブラケット兼用)	
<b>20</b> (150・300 シリーズ連結用)	300 シリーズ →	 ← 150 シリーズ <b>8-20D</b>
<b>40</b> (300・600 シリーズ連結用)	600 シリーズ →	 ← 300 シリーズ <b>8-40D</b>

# フィルタレギュレータ

FR150・FR300・FR600

- 5 $\mu$ mエアフィルタとレギュレータをコンパクトに一体化。
- プリセットマーカ付圧力計が標準装備。
- 低圧用やチェック機構内蔵形もシリーズ化。
- 継手付ドレンコックやオートドレン式ドレンコックがオプション




## 仕様


項目	形式	FR150	FR300	FR600
	標準			
	低圧用	FR151	FR301	FR601
	チェック機構内蔵	FR152	FR302	FR602
使用流体		空 気		
配管接続口径	Rc	1/8、1/4	1/4、3/8	1/4、3/8、1/2
ろ過度	μm	5		
圧力設定範囲 MPa	標準、 チェック機構内蔵	0.05～0.83		
	低圧用	0.05～0.25		
最高使用圧力	MPa	0.93		
保証耐圧力	MPa	1.47		
使用温度範囲（雰囲気および使用流体）℃		5～60		
ドレン貯容量	cc	15	55	90
質量（圧力計付） kg	標準	0.28（0.29）注	0.46	0.60
	オートドレン式	—	0.49	0.64
材質	本体	アルミダイカスト	亜鉛ダイカスト	アルミダイカスト
	ボウル	ポリカーボネート		
標準装備品	標準、 チェック機構内蔵	ブラケット、 フッシュ式ドレンコック	ブラケット、スクリュー式ドレンコック、ボウルガード	
		圧力計G1-40（φ40×1MPa）		
	低圧用	ブラケット、 フッシュ式ドレンコック	ブラケット、スクリュー式ドレンコック、ボウルガード	
		圧力計G3-40（φ40×0.3MPa）		

注：（ ）はボウルガード付の質量です。


## 表示記号



## 注文記号



## 内部構造




オプションのドレンコックは211ページをご覧ください。  
オートドレン式は186ページをご覧ください。  
チェック機構の機能については187ページをご覧ください。




## 流量特性

標準・チェック機構内蔵


### FR150・FR152



### FR300・FR302




### FR600・FR602




低圧用


### FR151



### FR301



### FR601




備考：グラフは1次側圧力が0.7MPa一定時の流量特性です。


## 圧力特性

標準・チェック機構内蔵


### FR150・FR152



### FR300・FR302




### FR600・FR602




低圧用


### FR151



### FR301



### FR601




GMZ、FRZ
小形 FR
マルチ
マニホールド R
大形 F.R.L.
サブライン
クールセレータ
ドレン F
圧力計
膜式ドライヤ
チューブドライヤ
インライン F
QJレギュレータ
小形精密 R
ステンレス R
精密ステンレス R
電一空 R
DT コンプレッサ
QJスタンダードミニ
QJスタンダード SUS
QJロータリ
TAC継手
QJS
QJSダイヤル付
スロットバルブ
ハンドバルブ
ストップ弁付 QJ
チェックバルブ
パワーレギュレータ
コネクタ
サブライジョイント
チューブ
圧力スイッチ
流量センサ
多チャンネル MSU
ショックアブソーバ
ハイドロ C・R
iB-Flow
スピードコントローラ
マフラー、エキゾースト
コンバータ、ブリーダ
ホルダ&コラム
インジケータ
ブラチェーン
真空バルブ U
インラインエジェクタ
エジェクタ ME
エジェクタ FME
エジェクタ多段
バキュームパッド
真空 R
真空(クド)用シリンダ
非接触
真空 Pユニット
吸着 U
VYP
DT 真空ポンプ
ピュアプロセス
フッ素ポンプ

CMZ FRZ
小形FR
マルチ
マニホー ルドR
大形 F.R.L.
サブ ライン
クール セ(レータ
ドレンF
圧力計
膜式 ドライヤ
チューブ ドライヤ
イン ラインF
QJ レギュレータ
小形 精密R
ステン レスR
精密ステ ンレスR
電一空 R
DTコン プレッサ
QJスタン ダードミニ
QJスタン ダードSUS
QJ ロータリ
TAC 継手
QJS
QJS ダイヤル付
スロットル バルブ
ハンド バルブ
ストップ 弁付QJ
チェック バルブ
パワーレ ギュレータ
コネクタ
サブライ ジョイント
チューブ
圧力 スイッチ
流量 センサ
多チャンネル MSU
ショック アブソーバ
ハイドロ C・R
iB- Flow
スピード コントローラ
マフラー エキゾースト
コンバータ プリアーダ
ホルダ &コラム
インジ ケータ
ブラ チェーン
真空 バルブU
インライン エジェクタ
エジェクタ ME
エジェクタ FME
エジェクタ 多段
バキューム パッド
真空R
真空パッド用 シリンダ
非接触
真空P ユニット
吸着U VYP
DT真空 ポンプ
ピュア プロセス
フッ素 ポンプ


フィルタレギュレータ寸法図 (mm)

FR150  
FR151  
FR152




ドレンコックオプション

●プッシュ式継手付：-BG-F1




FR300  
FR301  
FR302



ドレンコックオプション


●スクリュー式継手付：-F1

●オートドレン式：-A






FR600  
FR601  
FR602




FR600-02 : Rc 1/4  
FR600-03 : Rc 3/8  
FR600-04 : Rc 1/2  
(2 カ所)



ドレンコックオプション

- スクリュー式継手付 : -F1
- オートドレン式 : -A



GMZ、FRZ
小形 FR
マルチ
マニホールド R
大形 F.R.L.
サブライン
クーラセレータ
ドレン F
圧力計
膜式ドライヤ
チューブドライヤ
インライン F
QJ レギュレータ
小形精密 R
ステンレス R
精密ステンレス R
電一空 R
DT コンプレッサ
QJ スタンダードミニ
QJ スタンダード SUS
QJ ロータリ
TAC 継手
QJS
QJS タイヤル付
スロットバルブ
ハンドバルブ
ストップ弁付 QJ
チェックバルブ
パワーレギュレータ
コネクタ
サブライジョイント
チューブ
圧力スイッチ
流量センサ
多チャンネル MSU
ショックアブソーバ
ハイドロ C・R
iB-Flow
スピードコントローラ
マフラ、エキゾースト
コンバータ、フリーダ
ホルダ & コラム
インジケータ
ブラチェーン
真空バルブ U
インラインエジェクタ
エジェクタ ME
エジェクタ FME
エジェクタ多段
バキュームパッド
真空 R
真空 P ユニット
吸着 U VYP
DT 真空ポンプ
ピュアプロセス
フッ素ポンプ

# モジュール・アダプタ



- マルチシリーズの同じボディサイズの各機器を自由に組み合わせる連結器、F モジュール。
- 取付ブラケットの機能を持つ D モジュール。
- 任意の位置に分岐配管できる T モジュール。
- 配管をそのままに機器の脱着ができる S アダプタ。
- 標準で NCU 仕様として使用できます。

## 形式一覧

### 150, 300, 600 シリーズ用

モジュール・アダプタ ボディ サイズ	F モジュール (モジュール専用)	D モジュール (ブラケット兼用)	T モジュール		S アダプタ	
	F (モジュール専用)	D (ブラケット兼用)	T (分岐配管)	DT (ブラケット兼用分岐配管)	S (配管接続)	DS (ブラケット兼用配管接続)
15 (150 シリーズ用)	マルチ シリーズ ↔ 8-15F ↔ マルチ シリーズ	マルチ シリーズ ↔ 8-15D ↔ マルチ シリーズ	配管ポート ↔ 8-15T ↔ マルチ シリーズ	配管ポート ↔ 8-15DT ↔ マルチ シリーズ	配管ポート ↔ 8-15S ↔ マルチ シリーズ	配管ポート ↔ 8-15DS ↔ マルチ シリーズ
30 (300 シリーズ用)	8-30F	8-30D	8-30T	8-30DT	8-30S	8-30DS
60 (600 シリーズ用)	8-60F	8-60D	8-60T	8-60DT	8-60S	8-60DS

備考：材質 亜鉛ダイカスト

### 異なるサイズの接続用

モジュール ボディ サイズ	D モジュール (ブラケット兼用)
20 (150・300 シリーズ接続用)	300 シリーズ↔ 8-20D ↔ 150 シリーズ
40 (300・600 シリーズ接続用)	600 シリーズ↔ 8-40D ↔ 300 シリーズ

## 注文記号

8 —

モジュール・アダプタ

F — F モジュール

D — ブラケット兼用 D モジュール

T — T モジュール

DT — ブラケット兼用 T モジュール

S — S アダプタ

DS — ブラケット兼用 S アダプタ

ボディサイズ

15 — 150シリーズ・HR200・HRA200用

20 — 150・300シリーズ接続用<sup>注1</sup>

30 — 300シリーズ用

40 — 300・600シリーズ接続用<sup>注1</sup>

60 — 600シリーズ・HR600・HRA600用

配管接続口径<sup>注2</sup>Rc

1/8 1/4 3/8 1/2

1 2 — 150

2 3 — 300

2<sup>注3</sup> 3 4 — 600


適応

ボディサイズ

注1：Dモジュールのみに可能。  
2：Fモジュール、Dモジュールにはありません。  
3：Sアダプタ、DSアダプタのみ。

適応機器の詳細については、171ページをご覧ください。

## F モジュール寸法図 (mm)




形式	記号	AA	AC	AE	AM	AN	質量 g
8-15F		36	20	17.4	8	4	38
8-30F		42	24	19.4	10	5	63
8-60F		56.5	30	31	12	6	150

注：各機器に組み付けた場合は AM 寸法が加算されます。

## D モジュール寸法図 (mm)


### 8-15D 8-30D



形式	記号	AA	AB	AC	AE	AF	AG	AM	AN	AP	AQ	AT	質量 g
8-15D		50.5	32	49	17.4	31	8	8	4	4	7	6	84
8-30D		61.5	40	50.5	19.4	31	8	10	5	4	7	8	137

注：各機器に組み付けた場合は AM 寸法が加算されます。


### 8-20D 8-40D



形式	記号	AA	AB	AC	AD	AE	AF	AG	AM	AN	AP	AQ	AT	質量 g
8-20D		61.5	40	78	62	19.4	31	8	10	5	4	7	8	141
8-40D		74	45	90	70	31	35	10	16.8	6	4	9	8	300

注：各機器に組み付けた場合は AM 寸法が加算されます。

### 8-60D




質量：260g

注：各機器に組み付けた場合は 12mm が加算されます。

# T モジュール寸法図 (mm)



8-15T□  
8-30T□  
8-60T□



形式	記号	AA	AC	AH	AJ	AL	AM	AN	AO	AU	AV	AW	質量 g
8-15T1		36	27	17	43.5	39	8	4	Rc1/8	31	13	20	116
8-15T2		36	27	17	43.5	39	8	4	Rc1/4	31	13	20	110
8-30T2		42	31	19	49.5	45	10	5	Rc1/4	35	15	24	196
8-30T3		42	31	19	49.5	45	10	5	Rc3/8	35	15	24	181
8-60T3		56.5	40	24	66.5	57	12	6	Rc3/8	45	19	32	271
8-60T4		56.5	40	24	66.5	57	12	6	Rc1/2	45	19	32	264

注：各機器に組み付けた場合は AL 寸法が加算されます。

8-15DT□  
8-30DT□





形式	記号	AA	AB	AC	AE	AF	AG	AH	AJ	AL
8-15DT1		50.5	32	56	17.4	31	8	17	44	39
8-15DT2		50.5	32	56	17.4	31	8	17	44	39
8-30DT2		61.5	40	58	19.4	31	8	19	50	45
8-30DT3		61.5	40	58	19.4	31	8	19	50	45

形式	記号	AM	AN	AO	AP	AQ	AT	AU	AV	AW
8-15DT1		8	4	Rc1/8	4	7	6	31	13	20
8-15DT2		8	4	Rc1/4	4	7	6	31	13	20
8-30DT2		10	5	Rc1/4	4	7	8	35	15	24
8-30DT3		10	5	Rc3/8	4	7	8	35	15	24

形式	記号	質量 g
8-15DT1		161
8-15DT2		155
8-30DT2		273
8-30DT3		257

注：各機器に組み付けた場合は AL 寸法が加算されます。

8-60DT□



質量：8-60DT3：385g  
：8-60DT4：375g


注：各機器に組み付けた場合は 57mm が加算されます。

## S アダプタ寸法図 (mm)

8-15S ☐

8-30S ☐

8-60S ☐





形式	記号	AA	AC	AJ	AL	AM	AN	AO	質量 g
8-15S1		36	20	24.5	20	8	4	Rc1/8	51
8-15S2		36	20	24.5	20	8	4	Rc1/4	49
8-30S2		42	24	26.5	22	10	5	Rc1/4	81
8-30S3		42	24	26.5	22	10	5	Rc3/8	78
8-60S2		56.5	32	37.5	28	12	6	Rc1/4	190
8-60S3		56.5	32	37.5	28	12	6	Rc3/8	187
8-60S4		56.5	32	37.5	28	12	6	Rc1/2	183

注：各機器に組み付けた場合は AL 寸法が加算されます。

8-15DS ☐



8-30DS ☐




形式	記号	AA	AB	AC	AE	AF	AG	AJ	AL	AM	AN	AO	AP	AQ	AT	質量 g
8-15DS1		50.5	32	49	18	31	8	25	20	8	4	Rc1/8	4	7	6	96
8-15DS2		50.5	32	49	18	31	8	25	20	8	4	Rc1/4	4	7	6	94
8-30DS2		61.5	40	51	20	31	8	27	22	10	5	Rc1/4	4	7	8	155
8-30DS3		61.5	40	51	20	31	8	27	22	10	5	Rc3/8	4	7	8	150

注：各機器に組み付けた場合は AL 寸法が加算されます。

8-60DS ☐



8-60DS2 : Rc 1/4  
8-60DS3 : Rc 3/8  
8-60DS4 : Rc 1/2



質量：8-60DS2：302g  
：8-60DS3：299g  
：8-60DS4：295g

注：各機器に組み付けた場合は 28mm が加算されます。

CMZ  
FRZ  
小形FR  
マルチ  
マニホー  
ルドR  
大形  
F.R.L.  
サブ  
ライン  
クール  
セレータ  
ドレンF  
圧力計  
膜式  
ドライヤ  
チューブ  
ドライヤ  
イン  
ラインF  
QJ  
レギュレータ  
小形  
精密R  
ステン  
レスR  
精密ステ  
ンレスR  
電一空  
R  
DTコン  
プレッサ  
QJスタン  
ダードミニ  
QJスタン  
ダードSUS  
QJ  
ロータリ  
TAC  
継手  
QJS  
QJS  
ダイヤル付  
スロットル  
バルブ  
ハンド  
バルブ  
ストップ  
弁付QJ  
チェック  
バルブ  
パワーレ  
ギュレータ  
コネクタ  
サブライ  
ジョイント  
チューブ  
圧力  
スイッチ  
流量  
センサ  
多チャンネル  
MSU  
ショック  
アブソーバ  
ハイドロ  
C・R  
iB-  
Flow  
スピード  
コントローラ  
マフラー  
エキゾースト  
コンバータ・  
ブリーダ  
ホルダ  
&コラム  
インジ  
ケート  
ブラ  
チェーン  
真空  
バルブU  
インライン  
エジェクタ  
エジェクタ  
ME  
エジェクタ  
FME  
エジェクタ  
多段  
バキューム  
パッド  
真空R  
真空パッド用  
シリンダ  
非接触  
真空P  
ユニット  
吸着U  
VYP  
DT真空  
ポンプ  
ピュア  
プロセス  
フッ素  
ポンプ

# ブラケット




## ブラケット形式と適応機器

機器形式		ブラケット形式	備 考
F. R. L. コンビネーション	C150	8-15D	ブラケット兼用 D モジュール・標準装備
	C200	8-20D	
	C300	8-30D	
	C400	8-40D	
	C600	8-60D	
フィルタレギュレータ	FR150	8-15 (8-15A)	標準装備
	FR300	8-30 (8-30A・8-60B 注2)	
	FR600	8-65 (8-60B 注2)	
エアフィルタ	F150	8-15A	本体支持形・オプション
	F300	8-30A (8-60B 注2)	
	F600	8-60B	配管支持形・オプション
ミストフィルタ	MF300	8-30A (8-60B 注2)	本体支持形・オプション
	MF400	8-60B 注2	配管支持形・オプション
	MF600		
マイクロミストフィルタ	MMF150	8-30A (8-60B 注2)	本体支持形・オプション
	MMF300	8-60B 注2	配管支持形・オプション
	MMF400		
レギュレータ	R150	8-15	標準装備
	R300	8-30 (8-60B 注2)	
	R600	8-65 (8-60B 注2)	
精密レギュレータ	PR200	8-21Z	本体支持形・オプション
ハイリリーフレギュレータ	HR200	8-22Z	本体支持形・オプション
	HR600		
	HRA200		
	HRA600		
マニホールドレギュレータ	MR300	8-30D	ブラケット兼用 D モジュール・オプション
ルブリケータ	L150	8-15A	本体支持形・オプション
	L300	8-30A (8-60B 注2)	
	L600	8-60B 注2	配管支持形・オプション
残圧排気弁	300V	8-31C	本体支持形・オプション
	600V		

注 1：( )は標準外ですが、使用可能です。  
2：配管支持形ブラケット(8-60B)は、1 セット(2 個入り)の販売となります。


フィルタレギュレータ、レギュレータ用

8-15




質量 : 31g

8-30




質量 : 48g

8-65




質量 : 96g

エアフィルタ、ミストフィルタ、マイクロミストフィルタ、ルブリケータ用



質量 : 8-15A : 60g  
: 8-30A : 80g



質量 : 107g


形式	記号	AA	AB	AC	AD	AG	AH	AP	AQ	AT
8-15A		64	32	46	32	50	56	2	6.4	1.2
8-30A		84	40	66.8	40	48	56	5	6.4	1.2

形式	記号	AA	AB	AC	AD	AE	AF	AG	AH	AP	AQ	AT
8-60B		72	45	12	25	11	5	10	55	7	5.5	4.5

注 : 配管支持形ブラケット(8-60B)は、1セット(2個入り)の販売となります。

精密レギュレータ用


8-21Z



質量 : 42g

ハイリリーフレギュレータ用


8-22Z



質量 : 52g

残圧排気弁用

8-31C



質量 : 50g




CMZ, FRZ
小形FR
マルチ
マニホールドR
大形F.R.L.
サブライン
クーレラ
ドレンF
圧力計
膜式ドライヤ
チューブドライヤ
インラインF
QJレギュラ
小形精密R
ステンレスR
精密ステンレスR
電一空R
DTコンプレッサ
QJスタンダードミニ
QJスタンダードSUS
QJロータリ
TAC継手
QJS
QJSダイヤル付
スロットバルブ
ハンドバルブ
ストップ弁付QJ
チェックバルブ
パワーレギュサ
コネクタ
サブライジョイント
チューブ
圧力スイッチ
流量センサ
多チャンネルMSU
ショックアブソーバ
ハイドロC・R
iB-Flow
スピードコントローラ
マフラ・エキゾースト
コンパ・ブリーダ
ホルダ&コラム
インジケータ
ブラ
チェーン
真空バルブU
インラインエジェクタ
エジェクタME
エジェクタFME
エジェクタ多段
バキュームパッド
真空R
真空Pユニット
吸着UVYP
DT真空ポンプ
ピュアプロセス
フッ素ポンプ

取扱い要領と注意事項



モジュール


組付



- 1. マルチシリーズの各機器は、本体上面の▶マークのある側がINポート（1次側）となります。
- 2. マルチシリーズ本体の溝にモジュール(A)、(B)の凸部を合わせて六角穴付ボルトで締め、固定します。

- ※ 1. マルチシリーズの、各形式による適応モジュールの形式は204ページをご覧ください。
- 2. マルチシリーズはモジュールした状態でたわまないように取り付けてください。銅管配管を用いた場合など接続する配管が重い時にはたわむ恐れがあるので、必ず両端にモジュールブラケットを接続して取り付けてください。
- 3. 8-15Dまたは8-30Dを1つ使用したモジュールを機械装置に取り付けるときは、取付穴が1か所となり不安定です。回り止めとして、付属のスプリングピンを使用してください。このときのピン穴は、φ4.6深さ6です。
- 4. Tモジュールは配管取出口が上向きとなるように組み付けてください。

[取付例]




フィルタレギュレータ・フィルタ・ルブリケータ

取付・配管

配管接続部を上、ドレン排出口を下にして、垂直に取り付けてください。

ボウル

ボウルはポリカーボネート製ですので、無理な力や衝撃が掛からないようにしてください。また、有機溶剤等の雰囲気中では使用できません。



●ボウルの取外し

赤色のロックボタンのPUSHを押しながら、ボウル・ボウルガードを右（マークの矢印と反対方向）に回転し、INに合わせると、ボウル・ボウルガードは本体から取り外せます。

●ボウルの取付け

- 1. ボウル・ボウルガード、それぞれの上縁の凸部を合わせて、ボウルをボウルガードにセットします。
- 2. ロックボタンをINに合わせて本体に挿入し、本体に押し付けるようにしながら、左（マークの矢印方向）にLOCKの位置まで回転すると、固定されます。

- ※ 1. ボウルの着脱は、必ず空気源を抜いた状態で行ってください。
- 2. Oリングを本体にセットしてから、ボウル・ボウルガードを取り付けてください。
- 3. 150シリーズのボウルはねじ込み式です。着脱は手でボウルまたはボウルガードを回転させて行ってください。
- 4. ボウルを洗浄する場合は、中性洗剤を使用してください。

フィルタ

- 1. エアフィルタのドレン抜きは定期的に行なってください。
- 2. エアフィルタのエレメントを清掃する場合は、エレメントを取り出し、圧縮空気などを吹き付けてください。


## ドレンコック

### ●プッシュ式

#### 150シリーズ

(エアフィルタ標準装備  
ルブリケータ注文記号：-D)

ボタンを押している間、ドレン口が開き、ドレンが排出されます。




### ●プッシュ式継手付

#### 150シリーズ

(エアフィルタ 注文記号：-BG-F1)  
ルブリケータ 注文記号：-BG-F2)

継手を上に押し上げている間、ドレン口が開き、ドレンが排出されます。




### ●スクリュー式

#### 300~600シリーズ

(エアフィルタ標準装備  
ルブリケータ注文記号：-D)

ドレンツマミを左に回すとドレン口が開き、ドレンが排出されます。




### ●スクリュー式継手付

#### 300~600シリーズ

(エアフィルタ 注文記号：-F1)  
ルブリケータ 注文記号：-F2)

ドレンツマミを左に回すとドレン口が開き、ドレンが排出されます。




**注** ドレンツマミは指先で操作するようにしてください。  
また、ねじの終端で強く締めるとドレンツマミが固着する場合があります。強く締めないでください。

### ●オートドレン式

#### 300~600シリーズ

(エアフィルタ 注文記号：-A)

一定量のドレンが溜まったり、ボウル内の圧力が0.02MPa以下になると自動排出されます。また、ドレンツマミを左に回せば、手動でも排出できます。



**注** 1. オートドレンは、供給圧力が0.15MPaに上昇するまでは、ドレン排出口より、エアが排気されますが異常ではありません。この時ドレンツマミを回転させてもエアは止まりません。  
(供給圧力が0.15MPaまで立ち上がるのに時間が掛かるような場合は、ご相談ください。)  
2. ドレンツマミは指先で操作するようにしてください。  
3. 継手部にチューブを配管するときは、内径6mmのナイロンチューブを使用してください。また、チューブは継手の直後で曲げないようにしてください。  
4. 継手部は自由に旋回しますから、手動でドレンを排出するときでも、チューブを外す必要はありません。

## 給油

1. ルブリケータには、タービン油1種(ISO VG32)相当品を使用してください。スピンドル油、マシン油の使用は避けてください。
2. 給油する場合は給油口の給油プラグを六角棒スパナで外し、ボウルの8分目まで給油してください。

**注** L300,L600は圧縮空気が供給されている状態でも給油できますが、L150は圧縮空気が供給されている状態での給油はできません。

## 油量調節

ルブリケータのダイヤルを左に回すと油量が増します。本体の調節マークとダイヤルの数字を目安にして調節してください。



- 注** 1. 右方向には連続して回転しますが、油量はそれぞれの数字で変わりません。  
2. ダイヤルの数字は油量の目安であり、滴下数量ではありません。

GMZ、FRZ
小形 FR
マルチ
マニホールド R
大形 F.R.L.
サブライン
クールセレータ
ドレン F
圧力計
膜式ドライヤ
チューブドライヤ
インライン F
QJ レギュレータ
小形精密 R
ステンレス R
精密ステンレス R
電一空 R
DT コンプレッサ
QJ スタンドミニ
QJ スタンド SUS
QJ ロータリ
TAC 継手
QJS
QJS ダイヤル付
スロットバルブ
ハンドバルブ
ストップ弁付 QJ
チェックバルブ
パワーレギュレータ
コネクタ
サブライジョイント
チューブ
圧力スイッチ
流量センサ
多チャンネル MSU
ショックアブソーバ
ハイドロ C・R
iB-Flow
スピードコントローラ
マフラー、エキゾースト
コンバータ、フリーダ
ホルダ & コラム
インジケータ
ブラ
チェーン
真空バルブ
インラインエジェクタ
エジェクタ ME
エジェクタ FME
エジェクタ多段
バキュームパッド
真空 R
真空(ケド)シリンドラ
非接触
真空 P ユニット
吸着 U VYP
DT 真空ポンプ
ピュアプロセス
フッ素ポンプ

取扱い要領と注意事項



フィルタレギュレータ・レギュレータ・  
精密レギュレータ・マニホールドレギュレータ・  
ハイリリーフレギュレータ

取付・配管

●レギュレータ全般

1. レギュレータ(チェック機構内蔵のものを除く)は機構上INポート(1次)側の圧力がMPaになっても、OUTポート(2次)側の圧力をINポート側に排気しない場合があります。確実に排気する場合はチェック機構内蔵のものを使用するか、チェック弁を併設してください。電磁弁の後にチェック機構内蔵レギュレータを取付け、シリンダの圧力調節に使用する場合、チェック機構内蔵レギュレータの2次側圧力が、シリンダ背圧により設定圧力以上に上昇しないようにしてください。チェック機構が正常に作動しないことがあります。(目安として、押側と引側の差圧が0.3MPa以下で使用してください。)
- また、レギュレータ(ハイリリーフレギュレータを除く)のリリーフポートは配管口径に比べて小さいのでOUTポート(2次)側での急激な圧力上昇に対応できない場合があります。シリンダに外部より力が加わり急激な圧力上昇が起こる場合にはハイリリーフレギュレータを使用するかリリーフ弁をOUTに設置してください。
2. フィルタレギュレータおよび、レギュレータのリングナットを締め付ける時は下記の最大締付トルクを守って取り付けてください。それ以上の力で締め付けると破損する可能性があります。

形式	最大締付トルク N・m
FR150,R150	4
FR300,R300	4
FR600,R600	30
PR200	30
HR(A)200,HR(A)600	4

●精密レギュレータ

1. 精密レギュレータを単体で取り付ける場合は、ブラケット(オプション)を使用してください。また、リングナットを使用してパネルマウントすることもできます。
2. 精密レギュレータへの配管は、空気源側をINポートに、アクチュエータ側がOUTポートとなるように配管してください。この時、OUTポート側の継手はダンパチューブと干渉しないように、内径3mm以上のものを使用してください。



1. INポート、OUTポートを逆に配管しての使用はできません。
2. OUTポートに継手を取り付けるときは、ダンパチューブを損傷しないように注意し、OUTポートにプラグや極端に内径の小さな継手を使用することは避けてください。ダンパチューブが曲がったり穴がふさがれたりすると、精密レギュレータの機能を損ない、正確な調圧ができなくなります。
3. ブリード穴をふさぐような取付けは避けてください。ブリード穴がふさがれると調圧ができなくなります。

●マニホールドレギュレータ

1. INポートの配管は十分に大きなものを使用し、極力両端面のINポートから供給するようにしてください。また、5連以上で使用するときは、中間にTモジュールを取り付けて、なるべく、3か所以上のINポートから供給するようにしてください。
2. 2次側圧力を安定させるために、INポートの圧力とOUTポートの圧力差は十分(0.3MPa以上)あるようにしてください。

●ハイリリーフレギュレータ

1. ハイリリーフレギュレータのINポート(1次側)は、本体上面の▶マークのある側となります。
2. ハイリリーフレギュレータは、エア調質機器マルチシリーズの各機器とモジュールして取り付けることができます。モジュールの方法および適応機器は、HR200・HRA200は150シリーズと、HR600・HRA600は600シリーズと同じです。
3. 単体で取り付ける場合は、ブラケット(注文記号:-B)を使用してください。また、リングナットを使用してパネルマウントすることもできます。


4. 圧力計を取り付ける場合には、圧力計の本体部をつかんで締め付けな  
いでください。締め付けは必ず配管接続口の四角部にスパナを掛けて行  
なってください。
5. EXHポートにマフラやエキゾーストフィルタを取り付ける場合は、  
下表を目安に選定してください。

形式	推奨マフラ、エキゾーストフィルタ
HR200 HRA200	KM-22,KM-23 EF300,EF600,EF800
HR600 HRA600	KM-31 EF300,EF600,EF800

6. 取付方向は自由ですが、EHXポートを真上に向けた取付姿勢の場合、  
振動音がする事があります。その場合は、設定圧力を変動させるか、  
排気流量を多くする等の調節を行なってください。



1. ハイリリーフレギュレータの1次側にバルブを設置し、1次側圧力を  
繰り返し切り替えるような使い方は避けてください。
2. EXHポートにマフラなどを取り付ける際の締付けトルクは、HR200・  
HRA200では294.2N・cm以下、HR600・HRA600では490.3N・cm以下  
にしてください。締め付けは必ず排気プラグの六角部にスパナを掛けて行な  
ってください。またEHXポートへの鋼管配管は避けてください。
3. 外部パイロットタイプでは、パイロットエアを供給したまま、1次側  
圧力を排気させるとダイヤフラムの損傷を起こすことがありますので、  
パイロット圧力を制御するレギュレータの1次側と外部パイロット  
タイプの1次側とが同時に排気する回路にしてください。



4. 外部パイロットタイプに使用するパイロットレギュレータは、配管  
容積による干渉を避けるためにリリーフ流量の大きいレギュレータ  
を選定してください。また、パイロットエアの配管長さは、下表の値  
を超えないようにしてください。

外径×内径 mm	配管長さ m
4×2	2
6×4	20
8×6	50

## 調圧

- 注** 1. 設定は、1次側圧力および2次側の圧力計の表示を確認しながら行ってください。必要以上にハンドルを回し過ぎると、固着が発生し、ハンドルが固くなり回らなくなることや、内部部品の破損の原因になります。回し過ぎにご注意ください。
2. レギュレータは使用条件等によりウナリ（振動）音が発生する事があります。対策などにつきましては最寄りの当社営業所へご相談ください。

### ●フィルタレギュレータ・レギュレータ・マニホールドレギュレータ

調圧はハンドルを確実に引き出した状態で行ない、右回転（時計回り）させると増圧し、左回転（反時計回り）させると減圧します。調圧後は、ハンドルを本体側に押し込んでロックします。

- 注** ハンドルをロックした状態では回さないでください。

### ●精密レギュレータ・ハイリリーフレギュレータ

調圧はハンドルを確実に引き出した状態で行ない、右回転（時計回り）させると増圧し、左回転（反時計回り）させると減圧します。調圧後は、ハンドルを本体側に押し込んでロックします。



備考：調圧するときは、精密レギュレータの圧力計接続口（Rc1/4）にJIS1.5級程度の圧力計を接続して行ってください。

- 注** 1. 精密レギュレータのハンドルは、ロックするときにも正確な調圧状態を保つために、ロック状態と調圧状態の間にフリー（空転）状態があります。調圧→ロック状態の切替えは、ハンドルを確実に引き出し、または押し込み、パチンと音がしてロック状態と調圧状態が確実に切り替わったことを確認してください。
2. 精密レギュレータはブリードタイプのため、2次側が調圧された状態では常時ブリード穴から少量のエアがブリードされますが、異常ではありません。
3. 内部パイロットタイプでは、パイロットレギュレータ部にメタルシートを採用しているため、わずかにブリードしていますが、異常ではありません。



## 残圧排気弁

### 取付・配管

- 残圧排気弁を単体で取り付ける場合は、Rポート側の取付ねじ穴を使用するか、ブラケット（オプション）を使用してください。また、鋼管配管の場合は配管で支持することも可能です。
- 残圧排気弁のPポートを1次側（空気源）に、Aポートを機械装置側に配管してください。また、2ポート弁として使用するときは、RポートをRc1/4のプラグで閉止してください。



- Pポート、Aポートを逆に配管しての使用はできません。
- 水滴、油滴などがかかる場所や粉塵が多い場所で使用するときは、カバーなどで保護してください。

### バルブの切換え

給気・排気の切換えは、ノブを90度回転させて行ないます。左回転（反時計回り）させると給気、右回転（時計回り）させると排気状態となり、どちらに切換える場合でもニュートラル状態（PポートのエアがA、Rに回り込む状態）がありませんので、ノブをゆっくり操作することにより、徐々に給・排気させることができます。バルブの切換え状態は、ノブの側面の表示窓で確認してください。

#### 給気



#### 排気



- ノブは確実に90度回転させ、必ずロックしたことを確認してください。



## 一般注意事項

- 配管する前に、必ず配管内のフラッシング（圧縮空気の吹き流し）を十分に行なってください。配管作業中に発生した切屑やシールテープ、錆などが混入すると、空気漏れなどの作動不良の原因となります。
- 使用流体は清浄空気（5μm以下のフィルタを使用の事）を使用し、それ以外の流体の場合は、最寄りの当社営業所へご相談ください。
- 流体および雰囲気中に下記のような物質が含まれているときは、使用できません。  
有機溶剤・リン酸エステル系作動油・亜硫酸ガス・塩素ガス・酸類・アルカリ類。（フィルタレギュレータ、フィルタ、ルブリケータのボウルおよびルブリケータのオイル滴下窓の材質はポリカーボネートです。後付ページの「ポリカーボネート・ナイロンの耐薬品性について」もご覧ください。）
- 水滴、油滴などがかかる場所や粉塵が多い場所で使用するときは、カバーなどで保護してください。

GMZ、FRZ
小形 FR
マルチ
マニホールド R
大形 F.R.L.
サブライン
クールセレータ
ドレン F
圧力計
膜式ドライヤ
チューブドライヤ
インライン F
QJレギュレータ
精密 R
ステンレス R
精密ステンレス R
電一空 R
DTコンプレッサ
QJスタンダードミニ
QJスタンダード SUS
QJロータリ
TAC継手
QJS
QJSダイヤル付
スロットバルブ
ハンドバルブ
ストップ弁付 QJ
チェックバルブ
パワーレギュレータ
コネクタ
サブライジョイント
チューブ
圧力スイッチ
流量センサ
多チャンネル MSU
ショックアブソーバ
ハイドロ C・R
iB-Flow
スピードコントローラ
マフラー、エキゾースト
コンパクター、ブリーダ
ホルダ & コラム
インジケータ
ブレーチオン
真空バルブ U
インラインエジェクタ
エジェクタ ME
エジェクタ FME
エジェクタ多段
バキュームパッド
真空 R
真空（ケド用）シリンダ
非接触
真空 Pユニット
吸着 U
DT 真空ポンプ
ピュアプロセス
フッ素ポンプ