

TAC継手

- 各種の小形機器に対応する、小形継手シリーズです。
- 小形ながら豊富なバリエーションを誇っています。
- 専用のナイロンチューブも揃っています。

形状・仕様


共通仕様

使用流体		空気
使用圧力範囲	MPa	0~0.9 ^注
保証耐圧力	MPa	1.35 ^注

注：但し使用チューブの仕様数値を確認してください。

・ねじサイズM3×0.5、M5×0.8の推奨締付トルクはそれぞれ0.6N・m、1.6N・mです。


ナイロンチューブ用継手

名称・形状	ニップル（バーブ継手）			
				
形式	NBF3.2	NBF4	NBF5	NBF6
配管接続口径	—			
適用チューブ 外径×内径mm	3.2×2.4	4×2.5	5×3	6×4
有効断面積 mm ²	1.6		2.1	3.6
使用温度範囲 °C	0~60			
材質	黄銅（ニッケルめっき）			
質量 g	0.25	0.5	0.75	1.25
備考	付属品	—		
	販売単位	1袋（10個入）		

寸法図（mm）


ニップル（バーブ継手）

●NBF4



形 式	D	L	ℓ	d
NBF4	2.9	11	5	1.6

●NBF□



形 式	D	D ₁	d	L	ℓ
NBF3.2	2.6	4	1.6	11	5
NBF5	3.5	6	1.8	15	7
NBF6	4.7	7	2.4	15	7