


コガネイ真空弁の7つの特長



コガネイ独自のソレノイド構造


- ①ソレノイドの焼損はありません。
ソレノイドの予備を持つ必要はありません。
- ②起動・励磁電流値は極めて小さくなっています。
周辺電気機器の小形化が図れます。

ポペットとダイヤフラム構造


- ③摺動部分がありません。
弁の固着がなく作業が確実です。
- ④真空漏れが極めて少なくなっています。
真空の応答性がよく、バキュームパッドの吸引力が強く、真空ポンプも小形ですみます。
- ⑤ゴミに強くなっています。
粉塵の多い所でも普通のエアフィルタを取り付けるだけで使用できます。
- ⑥無給油で使用できます。
油をさけ装置に最適です。
- ⑦取付方向は自由、小形軽量です。
制御盤へのレイアウトが簡単でコンパクト化が図れます。

使用例


■袋の開封




■液体の急速充填




■印刷機への紙送り




■真空成形機





■品物の向き判別





■ダンボールのラベル貼り





コガネイ独自のソレノイド


ソレノイドの一端にシリコン整流子を取り付けて交流を半波整流しています。したがって、ソレノイドは、交流ソレノイドと直流ソレノイドの中間的特性を持っています。また、可動子の移動距離は最小に設計されているため、起動電流（インラッシュカレント）と励磁電流はほとんど同じで、小さくなっています。このため可動子が作動しないような異常状態でも、ソレノイドが焼損することはない、また電気機器の容量を小さくすることができます。




ポペットとダイヤフラム構造

合成ゴムでできているポペットとダイヤフラムが、主軸に組み込まれて、一体で作動します。作動時にポペットとダイヤフラムは、摺動面を持たないため、無給油でも固着現象を起こしません。また、合成ゴムの弾性で、小さなゴミなら包み込んでしまうため、真空漏れは極めて少なくなります。


■バキュームリフト




■シートの移動時間短縮（負圧と正圧を併用）




■テープの速度制御




■被写体（シート）の固定







■分析器への気体誘導



■気密検査



<INFORMATION>

品名	形 状	作 動 方 式		配管 接続 口径 Rc	ポート	構造	有効 断面 積 mm ²	形 式	ペ ー ジ		
電 磁 真 空 弁		シングル ソレノイド	直 動	1/4	2,3	●NC ●NO	2.5	V062E1	1340		
					3		SV062E1 (真空・空気圧混用形)				
					2		5.5	V126E1			
			{ 外 部 エア パイロット }	3/8	3		15	VA250AE1	1343		
				1/2			55	VA500AE1		1346	
				1/4			15	VV250AE1		1343	
		{ 外 部 バキューム パイロット }	3/8	55	VV2503AE1	1346					
			1/2	55	VV500AE1		1346				
			ダブルソレノイド (連続通電形)	{ 外 部 エア パイロット }	1/4		3	●NC/ NO	15	VA250AE2	1343
		3/8			VA2503AE2						
		1/2			55	VA500AE2			1346		
		手 動 真 空 弁 足 踏 真 空 弁		押ボタン	スプリング リターン	1/8	3	●NC	5.5	V125P	1349
	1/4				15	V250P					
	3/8				V2503P						
レバ ー	保 持 形			1/8	3	●NC/ NO	5.5	V125HO	1349		
							1/4	V125V			
							3/8	V250V			
				1/4	5	—	15	V2503V			
							3/8	V250-4H			
							3/8	V2503-4H			
足 踏	ペダル形			1/4	2,3	●NC	15	V250F	1349		
機 械 作 動 真 空 弁				ボ ー ル カ ム		1/8	3	●NC	5.5	V125B	1352
						1/4			V250B		
		3/8	V2503B								
		ローラカム	ナイロン ローラ	1/4	2,3	●NC	15	V250C	1352		
				3/8			V2503C				
			スチール ローラ ワンウェイ スチールローラ	1/8	3	5.5	V125MC	1352			
						V125MOC					
				パイ ロ ッ ト 真 空 弁		エアパイロット (シングル)		1/8	3	●NC	5.5
1/4	VA250A										
3/8	VA2503A										
バキュームパイロット (シングル)	1/2	3	●NC			55	VA500A	1355			
	1/4					VV250A					
	3/8					VV2503A					
	1/2	55	VV500A			1355					
	ダブルエアパイロット		1/4			2,3	●NC/ NO	15	250A2	1358	
			3/8					2503A2			
1/2			55					500A2			
3/4			140			750A2	1358				
1			280			1000A2					

安全上のご注意（電磁真空弁シリーズ） ご使用になる前に総合パーソナルカタログ前付の「安全上のご注意」と併せて必ずお読みください。

- 警告**
1. バルブを制御盤内に取り付けたり、通電時間が長い場合には、バルブの周囲温度が常に仕様の温度範囲になるよう放熱対策を行なってください。また長時間の連続通電を行なう場合は、最寄りの弊社営業所へご確認ください。
 2. 製品の配線、配管は「カタログ」等で確認しながら正しく行なってください。誤った配線、配管をしますとアクチュエータ等の異常作動の原因になります。
 3. 大容量の誘導負荷と同一電源で使用すると、電磁弁のシリコン整流子がサージ電圧で破損する場合があります。別電源とするか、サージアブソーバなどを取り付けて保護してください。また、サージ対策済のソレノイドもありますので最寄りの弊社営業所へお問い合わせください。

- 注意**
- 水のかかる場所や、ゴミの多い場所では、カバーなどで保護してください。また、Rポートに、マフラなどをつけてゴミの浸入を防いでください。水、ゴミにより、短期間の機能停止、急激な性能低下もしくは寿命の低下を招きます。

- お願い**
1. 空気は、劣化したコンプレッサ油などを含まない清浄なものを使い、電磁弁の近くにフィルタをつけてドレンやゴミを除いてください。
 2. 供給側の配管口径は、電磁弁の有効断面積と同等以上としてください。
 3. 間接作動弁を使うときは、圧力源との間にストップ弁を設けてください。圧力源が、最低使用圧力以上になってからストップ弁をあげるようにしないと、間接作動弁がニュートラル状態になることがあります。（250シリーズ以上の電磁弁はすべて間接作動弁です）。
 4. 2個以上の交流用電磁弁を同一電源に結線する場合は、リード線の色を揃えてください。
 5. AC用は整流子が接続されているため、ゼロクロス機能のついた無接点リレー（SSR）では、ONしない場合があります。このため、無接点リレーの定格と使用上の注意を確認のうえ、使用してください。

電圧の種類と電流値

定格電圧V		電 流 値 mA [※]	
		50Hz	60Hz
AC	230 ^{※1}	63	55
	220 ^{※1}	58	72
	200	70	65
	115 ^{※1}	130	110
	110 ^{※1}	120	160
	100	140	130
	48 ^{※1}	410	370
	24 ^{※1}	930	830


注：起動電流と励磁電流はほとんど同じでこの値以内です。
※1の電圧については、周波数をご指定のうえ最寄りの弊社営業所へ納期をお問い合わせください。

定格電圧V		電 流 値 mA
DC	200 ^{※2}	48
	110 ^{※2}	80
	100 ^{※2}	90
	48 ^{※2}	190
	24	400
	12 ^{※2}	750
	6 ^{※2}	1500

※2の電圧については、最寄りの弊社営業所へ納期をお問い合わせください。

ダブルソレノイド（E2）形の結線要領

このバルブには、上下に2個のソレノイドが内蔵してあり、リード線がビニールテープで色分けしてあります。赤色テープ側（上側・ソレノイドS2）に通電すると、バルブは開き、灰色テープ側（下側・ソレノイドS1）に通電すると、バルブは閉じます。なお、このソレノイドは連続通電保持形です。



電磁真空弁・直動形

2・3ポート・シングルソレノイド



仕様

項目	基本形式	V062E1	SV062E1	V126E1
使用流体		真空	真空・空気	真空
作動方式		直動系		
ポート数		2・3ポート	3ポート (真空・空気圧適用)	2ポート
弁機能		常時閉 (NC標準)、常時開 (NOオプション)		
流量	音速コンダクタンス $C_{dm^3/(s \cdot bar)}$ 注	0.5		1.1
特性	有効断面積 [Cv値] mm^2	2.5 [0.12]		5.5 [0.27]
配管接続口径	Rc	1/4		
給油		不要		
使用圧力範囲	kPa	0～-100	0～-100 0～0.7MPa	0～-100
使用温度範囲	°C	5～60		
電圧の種類	V	電圧については1339ページをご覧ください。		
電圧の変化	%	±10		
電流値	mA	電流値については1339ページをご覧ください。		
絶縁の種類		B種		
リード線の長さ	mm	約300		
取付方向		自由		
質量	kg	0.3		

注：音速コンダクタンスの値は計算値であり、実測値ではありません。

取扱方法

1. 雰囲気中に粉塵が多い場合は、バキュームパッドと電磁弁の間およびRポートにフィルタを取付けてください。
2. SV062E1の使用方法は、1362ページをご覧ください。

電磁真空弁注文記号

		基本形式		オプション		ソレノイドオプション		電圧 ^注
		弁機能		取付ベース		コンジット形		
				常時開 (NO)				
直接配管	2・3ポート	V062E1	-2	-11	-21	-37	AC100V AC200V DC24V	
	3ポート	SV062E1						
	2ポート	V126E1						

注：その他の電圧は1339ページをご覧ください。

●無記入：3ポート
(SV062E1は3ポートのみ。
V126E1は無記入で2ポートのみ。)

マニホールド注文記号

マニホールド形式					ステーション	バルブ形式			電圧 ^注
						基本形式	オプション	ソレノイドオプション	
							2ポート	コンジット形	
MM	1 ⋮ 10	A	-062	stn. <input type="checkbox"/> ⋮ stn. <input type="checkbox"/>		MV062E1	-2	-37	AC100V AC200V DC24V

●無記入：側面ポートのみ
A：底面配管ポート付


●バルブを手前にして
左からのバルブ取付位置

●ステーションにバルブを取付けずに、
ブロックプレートで閉止するときは
-BPと記入してください。

注：その他の電圧は1339ページをご覧ください。


作動原理と表示記号

V062E1



2ポート NC	2ポート NO	3ポート NC	3ポート NC	3ポート NO
V062E1-2	V062E1-2-11	V062E1	SV062E1	V062E1-11


V126E1




2ポート NC	2ポート NO
V126E1	V126E1-11

電磁真空弁寸法図 (mm)


V062E1
SV062E1



V126E1



マニホールド寸法図 (mm)



連数別寸法

形 式	MM1-062	MM2-062	MM3-062	MM4-062	MM5-062	MM6-062	MM7-062	MM8-062	MM9-062	MM10-062
L	56	116	176	236	296	356	416	476	536	596


■真空弁選定のめやす（排気と給気の応答時間）

単位：s


	50ccチャンバ				200ccチャンバ				1ℓチャンバ				3ℓチャンバ				5.5ℓチャンバ				10.5ℓチャンバ			
真空度	排気 ^注		給気		排気		給気		排気		給気		排気		給気		排気		給気		排気		給気	
kPa	0	0	-81.3	-42.6	0	0	-81.3	-42.6	0	0	-81.3	-42.6	0	0	-81.3	-42.6	0	0	-81.3	-42.6	0	0	-81.3	-42.6
形式	-81.3	-42.6	0	0	-81.3	-42.6	0	0	-81.3	-42.6	0	0	-81.3	-42.6	0	0	-81.3	-42.6	0	0	-81.3	-42.6	0	0
V062E1	0.2	0.08	0.18	0.1	0.7	0.35	0.5	0.38	3.0	1.5	2.5	1.8	9.0	3.2	6.0	4.0	20.0	8.0	14.0	10.0				
V126E1	0.12	0.05	—	—	0.4	0.2	—	—	1.8	0.9	—	—	5.0	1.7	—	—	11.0	3.5	—	—	—	—	—	—
VA125A	0.1	0.06	0.13	0.12	0.35	0.15	0.3	0.2	1.6	0.7	1.3	0.8	3.8	1.4	2.6	1.8	9.0	3.4	6.0	4.0				
VA250AE1	0.05	0.03	0.09	0.04	0.1	0.05	0.08	0.07	0.5	0.23	0.16	0.18	1.1	0.4	0.7	1.0	2.4	1.0	1.7	1.0				
VA500AE1	0.04	0.03	0.14	0.14	0.07	0.05	0.14	0.14	0.25	0.1	0.15	0.18	0.5	0.2	0.4	0.3	1.1	0.4	0.6	0.5	2.0	0.8	1.0	0.8
1000A2	—																0.26	0.14	0.26	0.2	0.4	0.2	0.4	0.3

注：チャンバの排気真空度は、一次側タンク内真空度の80%の値です。

上記の表は、真空弁をON作動させてからの、チャンバ内の真空到達時間と、真空弁をOFF作動させてからの、チャンバ内へ大気が入り込む給気時間を示したものです。



■標準的な真空回路





■吸着力の計算とグラフ（理論値）

被吸着物をバキュームパッドで真空保持する場合、吸着力は次の式で表わされます。

$$W = P \times A \times 0.1$$

W：吸着力 (N)
P：真空圧力 (kPa)
A：パッドの面積 (cm²)




●グラフの見方
使用真空圧力・66.7kPa・バキュームパッド面積176.6cm²の場合
吸着力は1178Nになります。

■真空漏れ検査規格（コガネイ規格）


●検査方法
バルブAを開き、タンク内の真空度を-100kPaにします。その後バルブAを閉じ、10分間放置し、タンク内の真空度の降下をOFF時・ON時の両方について調べます。

●検査規格
10分間放置して、タンク内の真空度の降下が1.3kPa以下のものを合格にしています。
詳細については最寄りの弊社営業所へお問い合わせください。


備考
実際には、コガネイ真空弁のほとんどは10分間放置しても、最初に設定した真空度を保持しています。



■真空・空気混用形の使い方 (SV062E1)




■外部エアパイロット形の応用使用 (VA250AE1 / VA2503AE1 / VA500AE1)



注：P₁ > 2P₂で使用してください。

■ダブルエアパイロット形の応用使用 (250A2 / 500A2など)



注：P₁ > 2P₂で使用してください。

■圧力単位比較表

