

パルスブローシリーズ

標準仕様

標準仕様のままで、
耐オゾン性を向上しました！



パルスブローエアーガン PAG シリーズ



パルスブローユニット PAU シリーズ

お客様技術相談窓口

フリーダイヤル

0120-44-0944

受付時間 9:00~12:00/13:00~17:30

(土日、休日、年末年始を除く)

お気軽にお問い合わせください。

- このカタログは2025年4月現在のものです。
- 記載されている仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがあります。最新の情報は当社ホームページ等でご確認ください。



株式会社コガネイ

□本社 □営業本部 □海外営業グループ
184-8533 東京都小金井市緑町 3-11-28

□技術サービスセンター TEL (042) 383-7172

URL <http://www.koganei.co.jp>

ご注意 仕様、寸法図、アディショナルパーツ、作動原理、周波数調整方法、トリマー回転数に対する周波数特性 及び流量特性、配管条件による作動、取扱い注意事項につきましては、ホームページまたはカタログをご覧ください。
配管接続口径F11、F21の寸法図につきましては当社営業所へお問い合わせください。

パルスブローエアーガン PAGシリーズ

注文記号

PAG - - 300W

ノズル径

N : ノズルなし

2 : φ 2mm 標準ノズル

3 : φ 3mm 標準ノズル

4 : φ 4mm 標準ノズル



小形パルスブローユニット PAU-05シリーズ

注文記号

PAU - 05 -



配管接続口径

M5 : IN 配管・M5 (めねじ)

OUT 配管・M5 (めねじ)

J4 : IN 配管・φ 4 クイック継手

OUT 配管・M5 (めねじ)

J6 : IN 配管・φ 6 クイック継手

OUT 配管・Rc1/8

01A : IN 配管・Rc1/8

OUT 配管・Rc1/8

01B : IN 配管・R1/8

OUT 配管・Rc1/8

01C : IN 配管・G1/8 (おねじ)

OUT 配管・G1/8 (めねじ)

備考 : 固定用の取付ブラケットは用意されていません。
固定して使用する際は別途用意をお願いします。

《推奨取付ブラケット》

●株式会社アカギ 樹脂バンド (色 : ライトグレー)

CLIC 標準 型番 : A10530-0284

パルスブローユニット PAUシリーズ

注文記号

PAU - - - 300W

取付形式

無記入 : 取付ねじ穴のみ

21 : ブラケット付 (添付)



配管接続口径

無記入 : IN 配管・Rc1/4

OUT 配管・G1/4 (めねじ)

02 : IN 配管・Rc1/4

OUT 配管・Rc1/4

F11 : IN 配管・NPT1/4 (めねじ)

OUT 配管・NPT1/4 (めねじ)

F21 : IN 配管・G1/4 (めねじ)

OUT 配管・G1/4 (めねじ)

二次側取付仕様 パルスブローユニット PAUSシリーズ

注文記号

PAUS



パルスブローユニット PAU-30シリーズ

注文記号

PAU - 30 - - -

ねじ仕様

無記入 : Rc

F11 : NPT (めねじ)

F21 : G (めねじ)

ねじサイズ

02 : 1/4 (IN・OUT 共通)

03 : 3/8 (IN・OUT 共通)

取付形式

無記入 : 取付穴なし

25 : ダイレクトマウント



パルスブローユニット PAU-50シリーズ

注文記号

PAU - 50 - -

取付形式

無記入 : 取付ねじ穴のみ

25 : ダイレクトマウント

ねじサイズ

04 : Rc1/2 (IN・OUT 共通)

06 : Rc3/4 (IN・OUT 共通)

